

Паспорт виробу

СВ flex



Поводок для безпечного зачинення двостулкових протипожежних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для використання на двостулкових дверях із координацією послідовності закривання
- Для випадків використання із функцією «Антипаніка» з повним відкриттям
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм



ОСОБЛИВОСТІ

- Під час відчинення через стаціонарну стулку забезпечує мінімальне відкривання рухомої стулки та, у такий спосіб, активує функцію координації послідовності закривання
- Плавне приховане налаштування довжини виступаючого краю до 210 мм
- Гнучке вкорочення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

CB flex

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
GEZE CB flex *	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	182652	білий RAL 9016
GEZE CB flex	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	153602	Сріблястий колір
GEZE CB flex	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	153728	згідно з таблицею RAL