Паспорт виробу
TZ 320 *

блок керування дверима для універсального блока керування та захисту об’єднаних у мережу дверей евакуаційних виходів

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T06:09:39Z

TZ 320 *

ЗАСТОСУВАННЯ

- Безпечна експлуатація дверей, розташованих на шляхах евакуації від несанкціонованого доступу відповідно до EltVTR
- Одно- та двостулкові двері
- Можливість підключення через шину забезпечує, наприклад, керування шлюзами, пересилання аварійних сигналів тривоги та зв'язок із системою техніки управління будівлею
- Комбінується з моторними замками та приводами розпашних дверей
- Реалізація двонапрямних дверей шляхів евакуації
- Відкритий монтаж забезпечує можливість дообладнання дверей без особливих зусиль
- Прихований монтаж забезпечує безшовну інтеграцію в будівлю

ОСОБЛИВОСТІ

- В екстреній ситуації напальник горизонтального керування дає змогу швидко та впевнено натиснути на аварійну кнопку з підсвічуванням
- Кольорові зажими підключення спрощують під'єднання до електромережі
- 3 входи з довільним налаштуванням параметрів та 2 виходи з довільним налаштуванням параметрів забезпечують безліч можливостей додаткового компонування
- Кількість входів і виходів може бути збільшено за допомогою модуля інтерфейсного модуля IO 420 або клемного боксу KL 220
- Добре помітний вказівник шляху евакуації з підсвічуванням
- Вбудований блок живлення забезпечує додаткову гнучкість
- Вбудований вимикач з активацією від ключа дає змогу організувати уповноважений доступ через двері, розташовані на шляхах евакуації

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TZ 320 *

БУДУВАННЯ МЕРЕЖ

ASHRAE BACnet™

TZ 320 *

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

TZ 320 BSN UP *

Блок управління дверима для керування окремими дверима евакуаційного виходу з освітленим вказівником шляху евакуації, активацією від ключа та блоком живлення

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Робоча напруга	Вид монтажу
Блок управління дверима TZ 320 BSN, UP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, освітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 600 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з потрійною рамою	131128	Високоякісна сталь	24 V DC	Прихований
Блок управління дверима TZ 320 BSN, UP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, освітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 600 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з потрійною рамою	131163	Антрацит	24 V DC	Прихований
Блок управління дверима TZ 320 BSN, UP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, освітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 600 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з потрійною рамою	131162	чисто білий, матовий	24 V DC	Прихований
Блок управління дверима TZ 320 BSN, UP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, освітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 600 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з потрійною рамою	131124	Альпійський білий	24 V DC	Прихований

TZ 320 S AP *

Блок управління дверима для управління евакуаційними виходами за допомогою активації від ключа

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Блок управління дверима TZ 320 S, AP *	Складається з: / Пристрій для управління з аварійною кнопкою, / Активація від ключа з PHZ, / вказівник шляху евакуації неосвітлений / Робоча напруга 24 В постійного струму	132287	зелений	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Блок управління дверима TZ 320 S, AP *	Складається з: / Пристрій для управління з аварійною кнопкою, / Активація від ключа з PHZ, / вказівник шляху евакуації неосвітлений / Робоча напруга 24 В постійного струму	132311	алюміній білий	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 *

БЛОК КЕРУВАННЯ ДВЕРИМА TZ 320 SN ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДКРИТОГО МОНТАЖУ *

Блок управління дверима для управління евакуаційними виходами з активацією від ключа та блоком живлення

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Блок управління дверима TZ 320 SN, V2A, AP *	Складається з такого: фронтальна пластина з нержавіючої сталі AP Standard із нішею для профільованого циліндра, корпус із нержавіючої сталі AP, блок управління TZ 320 UP з аварійною кнопкою, / перемикач із ключем SCT 320, вказівник шляху евакуації постачається в зібраному вигляді, рама для наклеювання SCT-Design, блок живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 600 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму	155036	Високоякісна сталь	78 x 240 x 70 mm	24 V DC

TZ 320 SN AP *

Блок управління дверима для управління евакуаційними виходами з активацією від ключа та блоком живлення

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Блок управління дверима TZ 320 SN, AP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, неосвітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 650 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / встановлено у ПВХ-корпус відкритого монтажу	131133	алюмінієвий білий	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Блок управління дверима TZ 320 SN, AP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, неосвітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 650 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / встановлено у ПВХ-корпус відкритого монтажу	130346	зелений	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 *

TZ 320 SN UP *

Блок управління дверима для управління евакуаційними виходами з активацією від ключа та блоком живлення

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Робоча напруга	Вид монтажу
Блок управління дверима TZ 320 SN, UP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, неосвітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 600 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з потрійною рамою	131129	Високоякісна сталь	24 V DC	Прихований
Блок управління дверима TZ 320 SN, UP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, неосвітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 600 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з потрійною рамою	131165	Антрацит	24 V DC	Прихований
Блок управління дверима TZ 320 SN, UP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, неосвітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 600 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з потрійною рамою	131125	Альпійський білий	24 V DC	Прихований
Блок управління дверима TZ 320 SN, UP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, неосвітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 600 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з потрійною рамою	131164	чисто білий, матовий	24 V DC	Прихований

TZ 320 BS AP *

Блок управління дверима шляху евакуації з підсвічуваним вказівником шляху евакуації та активацією від ключа

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Блок управління дверима TZ 320 BS, AP *	Складається з: / Пристрій для управління з аварійною кнопкою, / Активація від ключа з PHZ, / Освітлений вказівник шляху евакуації / Робоча напруга 24 В постійного струму	132310	алюмінієвий білий	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Блок управління дверима TZ 320 BS, AP *	Складається з: / Пристрій для управління з аварійною кнопкою, / Активація від ключа з PHZ, / Освітлений вказівник шляху евакуації / Робоча напруга 24 В постійного струму	132286	зелений	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 *

TZ 320 S UP *

Блок управління дверима для управління евакуаційними виходами за допомогою активації від ключа

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Робоча напруга	Вид монтажу
Блок управління дверима TZ 320 S, UP *	Складається з: / Пристрій для управління з аварійною кнопкою, / Активація від ключа з PHZ, / вказівник шляху евакуації неосвітлений / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з подвійною рамою	131130	Високоякісна сталь	24 V DC	Прихований
Блок управління дверима TZ 320 S, UP *	Складається з: / Пристрій для управління з аварійною кнопкою, / Активація від ключа з PHZ, / вказівник шляху евакуації неосвітлений / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з подвійною рамою	131166	чисто білий, матовий	24 V DC	Прихований
Блок управління дверима TZ 320 S, UP *	Складається з: / Пристрій для управління з аварійною кнопкою, / Активація від ключа з PHZ, / вказівник шляху евакуації неосвітлений / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з подвійною рамою	131126	Альпійський білий	24 V DC	Прихований
Блок управління дверима TZ 320 S, UP *	Складається з: / Пристрій для управління з аварійною кнопкою, / Активація від ключа з PHZ, / вказівник шляху евакуації неосвітлений / Робоча напруга 24 В постійного струму / включно з подвійною рамою	131167	Антрацит	24 V DC	Прихований

TZ 320 BSN AP *

Блок управління дверима для керування окремими дверима евакуаційного виходу з освітленим вказівником шляху евакуації, активацією від ключа та блоком живлення

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Блок управління дверима TZ 320 BSN, AP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, освітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 650 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / встановлено у ПВХ-корпус відкритого монтажу	130345	зелений	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Блок управління дверима TZ 320 BSN, AP *	Складається з: блока управління з аварійною кнопкою, активації від ключа з профільованим напівциліндром, освітленого вказівника шляху евакуації, блока живлення 24 В постійного струму / Вихідний струм макс. 650 мА / Електроживлення 230 В змінного струму / Робоча напруга 24 В постійного струму / встановлено у ПВХ-корпус відкритого монтажу	131131	алюмінієвий білий	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.