

Паспорт виробу

Настінний відкритий монтаж дверного контактного магніту

*



Для настінного відкритого монтажу або монтажу у підлогу з
комплектувальними та цоколем

ЗАСТОСУВАННЯ

- Використовується для кута фіксації до 180°, ідеально підходить для точної фіксації
- Для використання у екстремальних умовах, наприклад, у промислових будівлях
- Публічні споруди та місця проведення спортивних заходів, із великою кількістю відвідувачів
- Допускається для пристроїв фіксації GEZE
- Настінний відкритий монтаж
- Підлоговий монтаж з комплектувальними та цоколем

Настінний відкритий монтаж дверного контактного магніту *



ОСОБЛИВОСТІ

→ Потужна утримуюча сила 490 Н

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Настінний відкритий монтаж дверного контактного магніту *
Розміри	110 x 85 x 40 mm
Вид захисту	Магніт IP65; підключення IP20
Вид монтажу	Настінний, Підлога
Кабельне підведення	На зворотному боці
Область використання	Внутрішня частина будівлі

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Вид монтажу
Дверний контактний електромагніт GEZE *	Відкритий настінний монтажу або підлоговий монтаж з комплектувальними цоколя (не входять в комплект поставки)	155569	110 x 85 x 40 mm	Настінний, Підлога

КОМПОНЕНТИ

ЦОКОЛЬ ДВЕРНОГО КОНТАКТНОГО МАГНІТУ *

Для використання при підлоговому монтажі



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри
Цоколь для підлогового монтажу до дверного контактного магніту GEZE *	Цоколь до дверного контактного магніту для відкритого монтажу	155574	85 x 80 x 128 mm

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.