

Паспорт виробу FTV 320 *



Блокування евакуаційних виходів, розташованих на аварійних виходах

ЗАСТОСУВАННЯ

- EltVTR-сумісне блокування дверей, розташованих на шляхах евакуаційного виходу від доступу неуповноважених осіб
- Одно- та двостулкові двері
- Монтаж у дверну коробку чи дверне полотно забезпечить охайний зовнішній вигляд
- Використовується для чисельних рішень для безпеки, які працюють за принципом замкнутого контуру струму

ОСОБЛИВОСТІ

- Унікальний механізм хрестової засувки забезпечує надійне блокування
- Вбудований контакт зворотнього зв'язку забезпечує надійну охорону дверей
- Вмонтований контроль саботажу забезпечує блокування при здійсненні маніпуляцій
- З різноманітними варіантами лицьових планок замків та комплектувальних можна знайти рішення практично для будь-якої ситуації

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	FTV 320 *
Ширина	15 mm
Висота	138 mm
Глибина	37 mm
Вид монтажу	у дверній рамі, у дверному полотні
Робоча температура	-20 - 60 °C
Вид захисту	IP30
Робоча напруга	24 V DC
Використання струму	100 mA
Відповідає Директиві щодо електричних замків для дверей виходів для евакуації (ElVTR)	Так
Відповідає стандарту EN 13637	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри передньої замкової панелі	Розміри	Робоча напруга
Блокування евакуаційних виходів FTV 320 *	Передня замкова панель 22 x 220 x 3 мм, прямокутна / для дверей з трубчастою рамою / Передня замкова панель постачається в зібраному вигляді / Напрямок згідно з DIN: Л/П, універсальний / Розміри FTV 320: 15 x 139 x 37 мм / Виконання: Струм спокою / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму, заблоковано: 100 мА / Міцність проти зламу: мін. 5 кН / Попереднє навантаження язичка замка: мін. 3 кН / Робоча температура: від -20 до +60 °C	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Блокування евакуаційних виходів FTV 320 *	Передня замкова панель 24 x 200 x 3 мм, прямокутна / для дверей з трубчастою рамою / Передня замкова панель постачається в зібраному вигляді / Напрямок згідно з DIN: Л/П, універсальний / Розміри FTV 320: 15 x 139 x 37 мм / Виконання: Струм спокою / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму, заблоковано: 100 мА / Міцність проти зламу: мін. 5 кН / Попереднє навантаження язичка замка: мін. 3 кН / Робоча температура: від -20 до +60 °C	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри передньої замкової панелі	Розміри	Робоча напруга
Блокування евакуаційних виходів FTV 320 *	Передня замкова панель 20 x 200 x 3 мм, кругла / для дверей із суцільного полотна (дерево) / Передня замкова панель постачається в зібраному вигляді / Напрямок згідно з DIN: Л/П, універсальний / Розміри FTV 320: 15 x 139 x 37 мм / Виконання: Струм спокою / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму, заблоковано: 100 мА / Міцність проти зламу: мін. 5 кН / Попереднє навантаження язичка замка: мін. 3 кН / Робоча температура: від -20 до +60 °C	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Блокування евакуаційних виходів FTV 320 *	Замкова панель 30 x 200 x 3 мм, кутова, для дверей з трубчастою рамою / Передня замкова панель постачається в зібраному вигляді / Напрямок згідно з DIN: Л/П, універсальний / Розміри FTV 320: 15 x 139 x 37 мм / Виконання: Струм спокою / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму, заблоковано: 100 мА / Міцність проти зламу: мін. 5 кН / Попереднє навантаження язичка замка: мін. 3 кН / Робоча температура: від -20 до +60 °C	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Блокування евакуаційних виходів FTV 320 *	Передня замкова панель із напрямною дверного затвору 35 x 200 x 3 мм, прямокутна, версія для заміни FTÖ 331 / Передня замкова панель постачається в зібраному вигляді / Напрямок згідно з DIN: Л/П, універсальний / Розміри FTV 320: 15 x 139 x 37 мм / Виконання: Струм спокою / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму, заблоковано: 100 мА / Міцність проти зламу: мін. 5 кН / Попереднє навантаження язичка замка: мін. 3 кН / Робоча температура: від -20 до +60 °C	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Блокування евакуаційних виходів FTV 320 *	Кутова замкова панель 30 x 48 x 220 x 3 мм, прямокутна / Варіант заміни FTÖ 331 / Передня замкова панель постачається в зібраному вигляді / Напрямок згідно з DIN: Л/П, універсальний / Розміри FTV 320: 15 x 139 x 37 мм / Виконання: Струм спокою / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму, заблоковано: 100 мА / Міцність проти зламу: мін. 5 кН / Попереднє навантаження язичка замка: мін. 3 кН / Робоча температура: від -20 до +60 °C	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Блокування евакуаційних виходів FTV 320 *	Передня замкова панель 28 x 200 x 3 мм, прямокутна / для дверей з трубчастою рамою / Передня замкова панель постачається в зібраному вигляді / Напрямок згідно з DIN: Л/П, універсальний / Розміри FTV 320: 15 x 139 x 37 мм / Виконання: Струм спокою / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму, заблоковано: 100 мА / Міцність проти зламу: мін. 5 кН / Попереднє навантаження язичка замка: мін. 3 кН / Робоча температура: від -20 до +60 °C	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри передньої замкової панелі	Розміри	Робоча напруга
Блокування евакуаційних виходів FTV 320 *	Передня замкова панель 24 x 200 x 3 мм, кругла / для дверей із суцільного полотна (сталь) / Передня замкова панель постачається в зібраному вигляді / Напрямок згідно з DIN: Л/П, універсальний / Розміри FTV 320: 15 x 139 x 37 мм / Виконання: Струм спокою / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму, заблоковано: 100 мА / Міцність проти зламу: мін. 5 кН / Попереднє навантаження язичка замка: мін. 3 кН / Робоча температура: від -20 до +60 °С	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Блокування евакуаційних виходів FTV 320 *	Передня замкова панель 25 x 200 x 3 мм, прямокутна, версія для заміни FTÖ 331 / Передня замкова панель постачається в зібраному вигляді / Напрямок згідно з DIN: Л/П, універсальний / Розміри FTV 320: 15 x 139 x 37 мм / Виконання: Струм спокою / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму, заблоковано: 100 мА / Міцність проти зламу: мін. 5 кН / Попереднє навантаження язичка замка: мін. 3 кН / Робоча температура: від -20 до +60 °С	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.