

Паспорт виробу

Роликова рейка

Powerturn / Powerturn F



Для верхнього монтажу з боку, де розташовані дверні петлі
або з протилежної сторони, з роликовою рейкою

ЗАСТОСУВАННЯ

- Глибина стінки отвору 0–200 мм
- Допускаються протипожежні двері з глибиною стінки отвору 100 мм



ОСОБЛИВОСТІ

- Кут відкриття залежить від глибини стінки отвору
- Сумісна з вбудованим обмежувачем відкриття
- Спеціальний профіль для захисту від зіскокування ролика

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Роликова рейка Powerturn / Powerturn F
Відкриваються вліво згідно з DIN	Так
Відкриваються вправо згідно з DIN	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Вид монтажу
Роликова рейка Powerturn (F)	Для верхнього монтажу з боку навпроти дверних петель, довжина 691 мм, довжина важеля 450 мм	153813	згідно з таблицею RAL	Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Роликова рейка Powerturn (F)	Для верхнього монтажу з боку навпроти дверних петель, довжина 691 мм, довжина важеля 450 мм	153812	EV1	Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Роликова рейка Powerturn (F)	Для верхнього монтажу з боку, де розташовані дверні петлі, довжина 691 мм, довжина важеля 330 мм	153790	згідно з таблицею RAL	Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
Роликова рейка Powerturn (F)	Для верхнього монтажу з боку, де розташовані дверні петлі, довжина 691 мм, довжина важеля 330 мм	153787	EV1	Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі