

# Паспорт виробу

## Роликова рейка

### Powerturn / Powerturn F



Для монтажу на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, або з протилежної сторони, з роликовою рейкою

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Глибина стінки отвору 0–50 мм
- Допускаються протипожежні двері з глибиною стінки отвору 50 мм



## ОСОБЛИВОСТІ

- Кут відкриття залежить від глибини стінки отвору
- Сумісна з вбудованим обмежувачем відкриття
- Спеціальний профіль для захисту від зіскокування ролика

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Роликова рейка Powerturn / Powerturn F
Відкриваються вліво згідно з DIN	Так
Відкриваються вправо згідно з DIN	Так

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Вид монтажу
Роликова рейка Powerturn (F)	Для монтажу на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, довжина 738 мм, довжина важеля 450 мм	153818	EV1	Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель
Роликова рейка Powerturn (F)	Для монтажу у дверне полотно з боку, де розташовані дверні петлі, довжина 738 мм, довжина важеля 330 мм	153815	EV1	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
Роликова рейка Powerturn (F)	Для монтажу у дверне полотно з боку, де розташовані дверні петлі, довжина 738 мм, довжина важеля 330 мм	153816	згідно з таблицею RAL	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
Роликова рейка Powerturn (F)	Для монтажу на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, довжина 738 мм, довжина важеля 450 мм	153819	згідно з таблицею RAL	Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель