

Паспорт виробу

Корпус замкача

Boxer EFS 4-6



Основний корпус вбудованого зачинювача розмір EN 4-6 електричною функцією вільного ходу включно з важелем вільного ходу з комфортною фіксацією

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері, вимагається сертифікат відповідності
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері з шириною стулки до 1 400 мм та вагою стулки до 180 кг
- Інтегрований монтаж
- Системи фіксації з убудованим фіксатором із функцією вільного ходу
- Безбар'єрні проходи відповідно до вимог DIN 18040



ОСОБЛИВОСТІ

- Можливість регулювання функцій у змонтованому стані
- Швидкість зачинення регулюється через клапани зверху
- Кінцеве гальмування регулюється через клапан зверху
- Електрична функція вільного ходу
- Механічне налаштування демпфування відкриття у ковзаючій тязі
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- У наявності подовження осі до 8 мм
- Напруга живлення 24 В постійного струму
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача Boxer EFS 4-6
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вага стулки (макс.)	180 kg
Кут відкриття (макс.)	120 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	2 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	332 mm
Ширина	40 mm
Висота	54 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	механічно в ковзаючій тязі
Позиція регулювання сили закривання	Зверху
Клапан захисту від перевантаження	Так
Фіксатор	Електричний, для забезпечення функції вільного ходу

Корпус замкача Boxer EFS 4-6



ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Колір	Ширина стулки (макс.)
Boxer EFS 4-6	Сила закривання EN 4-6, з електричною функцією вільного ходу, включно з важелем вільного ходу з комфортною фіксацією, ширина стулки до 1400 мм, товщина дверного полотна мін. 50 мм	153559	332 x 40 x 54 mm	Сріблястий колір	1400 mm