

Паспорт виробу

Корпус замкача

TS 5000 E Ну 3-6



Основний корпус з важелем вільного ходу для замкача верхнього розташування з шиною ковзання EN 3-6, з електричною функцією вільного ходу та важелем вільного ходу

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
- Системи фіксації з убудованим фіксатором із функцією вільного ходу
- Безбар'єрні проходи відповідно до вимог DIN 18040



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання EN3-6 спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється через боковий клапан
- Кінцеве гальмування регулюється через боковий клапан
- Електрична функція вільного ходу
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Напруга живлення 24 В постійного струму

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 5000 E Ну 3-6
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	1 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP20
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	327 mm
Ширина	46 mm
Висота	60 mm
Область вільного ходу	85 ° - 160 °
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Фіксатор	Електричний, для забезпечення функції вільного ходу
Інтегрований датчик диму	Ні



ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Замкач GEZE TS 5000 E Ну 3-6	Сила закривання EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу та важелем з комфортною фіксацією	162082	Подібний до високоякісної сталі	327 x 46 x 60 mm	зліва/справа
Замкач GEZE TS 5000 E Ну 3-6	Сила закривання EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу та важелем з комфортною фіксацією	155476	згідно з таблицею RAL	327 x 46 x 60 mm	зліва/справа
Замкач GEZE TS 5000 E Ну 3-6	Сила закривання EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу та важелем з комфортною фіксацією	160328	білий RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	зліва/справа
Замкач GEZE TS 5000 E Ну 3-6	Сила закривання EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу та важелем з комфортною фіксацією	155475	Сріблястий колір	327 x 46 x 60 mm	зліва/справа