

# Паспорт виробу

# Повний комплект

# TS 5000 EFS



Зачинювач верхнього розташування з шиною ковзання  
EN 3-6 з електричною функцією вільного ходу

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
- Системи фіксації з убудованим фіксатором із функцією вільного ходу
- Безбар'єрні проходи відповідно до вимог DIN 18040



## ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється спереду через клапан
- Електрична функція вільного ходу
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Напруга живлення 24 В постійного струму

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Повний комплект TS 5000 EFS
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	1 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP20
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Придатність протипожежних дверей	Так
Монтажна панель зі схемою розташування отворів згідно з вимогами EN 1154	Так
Довжина	327 mm
Ширина	47 mm
Висота	60 mm
Область вільного ходу	85 ° - 160 °
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчато)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Електричний, для забезпечення функції вільного ходу
Інтегрований датчик диму	Ні



## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
GEZE TS 5000 EFS	Повний комплект, розмір EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, з ковзною тягою та важелем з комфортною фіксацією	162084	Подібний до високоякісної сталі	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Повний комплект, розмір EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, з ковзною тягою та важелем з комфортною фіксацією	155478	згідно з таблицею RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Повний комплект, розмір EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, з ковзною тягою та важелем з комфортною фіксацією	155477	Сріблястий колір	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Повний комплект, розмір EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, з ковзною тягою та важелем з комфортною фіксацією	162083	білий RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm