

# Паспорт виробу

## ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ

### TS 5000 RFS \*



Зачинювач верхнього розташування з шиною ковзання EN 3–6 з електричною функцією вільного ходу та блоком управління з датчиком диму

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
- Системи фіксації з убудованим фіксатором із функцією вільного ходу
- Безбар'єрні проходи відповідно до вимог DIN 18040



## ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється спереду через клапан
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Блок живлення для напруги живлення 230 В
- Датчик диму із супроводом порогу тривоги, індикацією забруднення та непомітною клавішою розблокування для тестування
- Можливість підключення додаткових датчиків диму

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Повний комплект TS 5000 RFS *
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Напруга живлення	230 V
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Частота напруги живлення	50/60 Hz
Тривалість включення	100 %
Вид захисту	IP20
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Допуски	Загальний допуск будівельного контролю німецького інституту будівельної техніки у якості пристроїв фіксації
Придатність протипожежних дверей	Так
Монтажна панель зі схемою розташування отворів згідно з вимогами EN 1154	Так
Довжина	548 mm
Ширина	66 mm
Висота	65 mm
Область вільного ходу	85 ° - 160 °
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Фіксатор	Електричний, для забезпечення функції вільного ходу
Інтегрований датчик диму	Так



Індикація забруднення	Так
Супровід порогу тривоги	Так
Інтегрований блок живлення	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
GEZE TS 5000 RFS KB *	Повний комплект, розмір EN 3-6, верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, інтегрованим блоком управління з датчиком диму, з ковзаючою тягою та важелем з комфортною фіксацією	155485	згідно з таблицею RAL	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Повний комплект, розмір EN 3-6, верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, інтегрованим блоком управління з датчиком диму, з ковзаючою тягою та важелем з комфортною фіксацією	155484	Сріблястий колір	230 V	548 x 66 x 65 mm

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.