

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга R- ISM/O TS 5000 *



суцільна, із вбудованим регулюванням порядку закривання, інтегрованим блоком управління з датчиком диму та важелями, без електричної фіксації



ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Системи фіксації з інтегрованим датчиком диму
- Для комбінації з зачинювачем з електричним приводом або дверним контактним магнітом
- Монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Відстань між петлями до 2 800 мм
- Мінімальна відстань між петлями 1500 мм, мінімальна ширина стаціонарної стулки 400 мм

ОСОБЛИВОСТІ

- Інтегрований блок управління з датчиком диму
- Датчик диму з індикацією забруднення та супроводом порогу тривоги
- Можливість підключення додаткових сигналізаторів диму
- Робоча напруга 230 В змінного струму
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухоми стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Захист від вандалізму завдяки гнучкому боуден-тросу
- Горизонтальне регулювання на 4 мм через поздовжні отвори у монтажній позиції
- Із вгвинченим блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга R-ISM/0 TS 5000 *
Напруга живлення	230 V AC
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Частота напруги живлення	50/60 Hz
Тривалість включення	100 %
Вид захисту	IP20
Мінімальна відстань між петлями	1500 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	400 mm
Відповідність стандартам	EN 1158
Допуски	Загальний допуск будівельного контролю німецького інституту будівельної техніки у якості пристроїв фіксації
Довжина	2740 mm
Ширина	55 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так

Фіксатор	Опціонально
Фіксатор на рухомій/стаціонарній стулці	Ні / Ні
Фіксатор за допомогою дверного дверного контактного магніту на рухомій/стаціонарній стулці	Опціонально Опціонально
Інтегрований датчик диму	Так
Індикація забруднення	Так
Супровід порогу тривоги	Так
Інтегрований блок живлення	Так
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Ковзаюча тяга R-ISM/0 TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням порядку закривання, інтегрованим блоком управління з датчиком диму та важелями, без електричної фіксації	160544	згідно з таблицею RAL	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM/0 TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням порядку закривання, інтегрованим блоком управління з датчиком диму та важелями, без електричної фіксації	162090	Подібний до високоякісної сталі	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM/0 TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням порядку закривання, інтегрованим блоком управління з датчиком диму та важелями, без електричної фіксації	160543	Сріблястий колір	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкривання	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311



МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ *

для ковзаючих тяг R-ISM



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг R-ISM	118690	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг R-ISM	118701	згідно з таблицею RAL

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.