

Паспорт виробу

TS 5000 RFS 3-6 *



Зачинювач з шиною ковзання для одностулкових дверей з шириною стулки до 1400 мм з електричною функцією вільного ходу та блоком керування з датчиком диму

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
- Системи фіксації з убудованим фіксатором із функцією вільного ходу
- Безбар'єрні проходи відповідно до вимог DIN 18040

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавна регульована сила закривання EN3-6
- Робоча напруга 230 В змінного струму
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Функція вільного ходу після разового відкривання дверей приблизно на 90°
- Функція комфортної фіксації блокує двері в кінці області вільного ходу
- Вбудований блок керування з датчиком диму, сигнал якої у випадку пожежі автоматично зачиняє двері
- Датчик диму з індикацією забруднення та супроводом порогу тривоги
- Можливість підключення додаткових сигналізаторів диму
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Візуальна індикація сили закривання для полегшення контролю під час регулювання
- Усі функції регулюються спереду

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 5000 RFS 3-6 *
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулків шириною (макс.), мм	1400 mm
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
Кут відкриття (макс.)	180 °
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Придатність протипожежних дверей	Так
Область вільного ходу	85 ° - 160 °
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Фіксатор	Електричний, для забезпечення функції вільного ходу
Інтегрований датчик диму	Так

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ TS 5000 RFS *

Зачинювач верхнього розташування з шиною ковзання EN 3–6 з електричною функцією вільного ходу та блоком управління з датчиком диму



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
GEZE TS 5000 RFS *	Повний комплект, розмір EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, ковзаючою тягою з інтегрованим блоком управління з датчиком диму та важелем з комфортною фіксацією	155482	згідно з таблицею RAL	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Повний комплект, розмір EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, ковзаючою тягою з інтегрованим блоком управління з датчиком диму та важелем з комфортною фіксацією	155481	Сріблястий колір	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Повний комплект, розмір EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, ковзаючою тягою з інтегрованим блоком управління з датчиком диму та важелем з комфортною фіксацією	162086	білий RAL 9016	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Повний комплект, розмір EN 3-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, ковзаючою тягою з інтегрованим блоком управління з датчиком диму та важелем з комфортною фіксацією	162087	Подібний до високоякісної сталі	230 V AC	327 x 47 x 60 mm

КОМПОНЕНТИ

GC 152 *

Сигналізатор диму для пристроїв фіксації GEZE



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Вид монтажу
Сигналізатор диму GEZE GC 152 *	Укомплектовано цоколем, 24 В постійного струму, 20 мА, перевірено згідно з EN54-7, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE GC 150, інтегрований контроль справності лінії, згідно з вимогами DIN EN 14637	139850	білий RAL 9010	24 V DC	Стеля

GC 153 *

Датчик температури для пристроїв фіксації GEZE



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Вид монтажу
Датчик температури GEZE GC 153 *	Укомплектовано цоколем, 24 В постійного струму, 20 мА, перевірено згідно з EN54-5, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE GC 150, інтегрований контроль справності лінії, згідно з вимогами DIN EN 14637	139881	білий	24 V DC	Стеля

AS 500

кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу пристроїв фіксації з електричним керуванням



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу AS 500	для ручного розблокування пристроїв фіксації з електричним керуванням, включно з вихідним резистором для контролю справності лінії	116266	альпійський білий / червоний	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу AS 500, скло	для ручного розблокування пристроїв фіксації з електричним керуванням, включно з резистором для контролю справності лінії, скляним диском та 5 табличками з написами	120880	альпійський білий / червоний	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Радіомодуль для безпроводного під'єднання компонентів до пристроїв фіксації GEZE



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Радіомодуль GEZE GC 171 *	для безпроводного під'єднання компонентів (радіодатчик диму GC 172; радіодатчик температури GC 173; безпроводний датчик вводу GC 175) до пристроїв фіксації GEZE.	163051	Антрацит	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Модуль для радіопристрою для безпроводного підключення кнопки для ручного відпускання/розмикання сигналу до радіомодуля GC 171



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Модуль для радіопристрою GEZE GC 175 *	використовується для безпроводного під'єднання кнопки для ручного відпускання/розмикання сигналу до радіомодуля GC 171, для всіх пристроїв фіксації GEZE.	163068	чорний	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Комплект із радіомодуля GC 171 та стельового радіодатчика диму GC 172



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Набір складається з: 1 шт. радіомодуля GC 171 для безпроводного розширення пристроїв фіксації GEZE та 2 шт. стельових радіодатчиків диму GC 172	195524

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

GC 172

Радіодатчик диму для безпроводного під'єднання до радіомодуля GC 171



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Напруга живлення	Розміри	Вид монтажу
Радіодатчик диму GC 172	для безпроводного підключення до пристроїв фіксації GEZE, працює від елементів живлення, з цоколем, сертифіковано згідно з EN 54-7 та EN 54-25, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Стеля

GC 173

Радіодатчик температури для безпроводного під'єднання до радіомодуля GC 171



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Напруга живлення	Розміри	Вид монтажу
Радіодатчик температури GC 173	для безпроводного підключення до пристроїв фіксації GEZE, працює від елементів живлення, з цоколем, сертифіковано згідно з EN 54-7 та EN 54-25, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Стеля

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ

для ковзаючої тяги E



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючої тяги E	123294	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючої тяги E	123295	згідно з таблицею RAL

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ *

Для ковзаючих тяг R та RFS



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг R / RFS	123296	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг R / RFS	123297	згідно з таблицею RAL

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

для TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 RFS KM / TS 4000 R; R-IS за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	058808	чорний

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 5000 EFS / RFS / E-HY / TS 4000 E за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 EFS / RFS / E-HY / TS 4000 E за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	059107	Сріблястий колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 EFS / RFS / E-HY / TS 4000 E за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	100044	згідно з таблицею RAL

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.