

# Паспорт виробу GEZE ActiveStop інтегрований



Двостороннє демпфування внутрішніх поворотних  
дерев'яних дверей

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні внутрішні дерев'яні розкривні двері
- Міжкімнатні двері із високим комфортом переміщення
- Розпашні двері із стулками шириною до 1100 мм
- Інтегрований монтаж у дверне полотно
- Безбар'єрні проходи відповідно до вимог DIN 18040-2



## ОСОБЛИВОСТІ

- Плавно регульований кут відкриття дверей від 80°–140°
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Контрольоване відчинення та зачинення дверей з максимальною вагою стулки до 45 кг
- Плавна зупинка, тихе зачинення та зручне утримування у дверей у відкритій позиції
- Хлопання дверима, затискання пальців, пошкодження стін та меблів майже виключені
- Безпечна фіксація дверей у відкритому положенні без необхідності використання дверного буфера
- Демпфування відчинення та зачинення регулюється у вмонтованому стані через клапан
- Вбудований запобіжний клапан захистить від перевантаження

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	GEZE ActiveStop інтегрований
Глибина	28 mm
Висота	64 mm
Вага стулки (макс.)	45 kg
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Тип дверей	з'єднання встик, дверне полотно з фальцем
Товщина стулок від	38 mm
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Зазор фальцю	просвіт близько 6 мм на ділянці важеля
Вид монтажу	прихований
Регульований демпфер відкриття/закриття	Так, через клапан
Демпфер відкриття/закриття у напрямку зачинення від	25 °
Область вільного ходу	25 ° - 60 °
Демпфер відкриття/закриття у напрямку відчинення від	60 °
Регульований кут відкриття дверей	Так, плавно (безступінчасто)
Налаштування утримання у відкритому положенні	80 ° - 140 °
Клапан захисту від перевантаження	Так

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
GEZE ActiveStop інтегрований	Двостороннє демпфування внутрішніх поворотних дерев'яних дверей	163411	Сріблястий колір	286 x 32 x 45 x 28 mm	прихований



## КОМПОНЕНТИ

### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ФРЕЗЕРОВАНОЇ КРОМКИ \*

Для покриття фрезерованої кромки фальцованих дверей



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Захисне покриття фрезерованої кромки *	10 шт., для покриття фрезерованої кромки фальцованих дверей	169724	білий RAL 9016
Захисне покриття фрезерованої кромки *	10 шт., для покриття фрезерованої кромки фальцованих дверей	169725	сірий RAL 7035
Захисне покриття фрезерованої кромки	10 шт., для покриття фрезерованої кромки фальцованих дверей	170264	згідно з таблицею RAL

### ФРЕЗЕРУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ \*

Для фрезерування дверного полотна та рами, з інтеграцією GEZE ActiveStop



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Фрезерувальний пристрій *	Для обробки дверного полотна та коробки за допомогою фрезерного станка, містить шаблони для фрезерування ковзаючої тяги та основного корпусу, інтегрованих з GEZE ActiveStop	166886

### КРІПИЛЬНІ НАКЛАДКИ ДЛЯ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ

Для посилення прихованого монтажу ковзаючої тяги при недостатній глибині вгвинчування



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Кріпильна накладка для ковзаючої тяги	Для закріплення внутрішньо монтвованої ковзаючої тяги у дверній рамі при недостатній глибині вгвинчування болтів кріплення	165814



---

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.