

Паспорт виробу

IQ box KNX



Інтерфейсний модуль для під'єднання приводів склопідйомників Slimchain, Powerchain, E 250 NT і F 1200+ до шини будівлі KNX

ЗАСТОСУВАННЯ

- Природна вентиляція в зоні фасаду та даху
- Пряме підключення приводів Slimchain, Powerchain, E 250 NT і F 1200+ до систем інженерного обладнання будівлі KNX
- Для встановлення на монтажну рейку та прихованого монтажу

ОСОБЛИВОСТІ

- Активація приводів склопідйомника та зворотній зв'язок за допомогою шини будівлі KNX
- Один модуль IQ box KNX на вікно будує мережу до чотирьох приводів склопідйомника та двох приводів блокування
- Всі приводи IQ windowdrive комбінуються та поєднуються залежно від стану проектування
- Більш ефективний моніторинг стану будівлі завдяки надійним сповіщенням про стан систем
- Вбудований інтерфейс кнопки для підключення інших компонентів, наприклад, кнопок та сенсорів
- Повідомлення про стан може надаватися від будь-якого автоматизованого вікна
- Легко устаткувати додатковим обладнанням та розширити за потреби

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	IQ box KNX
Вид монтажу	Настінний, Прихований
Макс. довжина кабелю до кнопки	30 m
Макс. довжина кабелю до вікна	50 m
Напруга під час роботи	24 В ± 25 %
Використання струму	0.02 А
Робоча температура	-5 - 70 °С
Вид захисту	IP20
Ступінь захисту	III
Команди руху KNX	Відчинено/зачинено, хід/стоп, кінцеве положення в %, швидкість в %, блокування
KNX сповіщення про актуальний стан	Позиція у %, Відчинено, Зачинено, Не зачинено, Буде відчинено, Буде зачинено, Проміжна позиція
Провітрювання	Вентиляція за графіком, щільна вентиляція, сигнал вітру, сигнал дощу

БУДУВАННЯ МЕРЕЖ



ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Вид монтажу
IQ box KNX	Варіант з монтажною рейкою (необхідна площа 18 мм / 1 одиниця обладнання). Для одного вікна (також при режимі Syncro та з приводами блокування) необхідне застосування одного модуля IQ box KNX.	164437	18 x 98 x 62 mm	Настінний, Прихований
IQ box KNX	Варіант прихованого монтажу. Для одного вікна (також при режимі Syncro та з приводами блокування) необхідне застосування одного модуля IQ box KNX.	164443	50 x 45 x 19 mm	Настінний, Прихований