

Паспорт виробу Установка контролю дощу і вітру *



Метеостанція та пристрій керування для моніторингу дощу та вітру

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для підключення до джерел аварійного живлення та керування вентиляцією
- Для настінного та висотного монтажу
- Автоматичне закривання вікон, якщо під час роботи системи вентиляції задуває вітер чи заливає дощ



ОСОБЛИВОСТІ

- Стійка проти корозії поверхня сенсорів з підігрівом
- Сенсор швидкості вітру без механічних компонентів
- Пристрій керування із вбудованим блоком живлення та світлодіодами для індикації дощу та вітру
- Регульована точка комутації сенсора швидкості вітру
- Видача сигналів вітру та дощу окремо або разом через безпотенційні контакти

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Установка контролю дощу і вітру *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Установка контролю дощу і вітру *	Складається з метеостанції та пристрою керування / Вихід: безпотенційні контакти для дощу/вітру / Для використання з THZ, THZ Comfort, E 260 та MBZ 300	091529	білий	96 x 77 x 118 mm	24 V DC

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.