

Паспорт виробу Powerturn IS/TS *



Напівавтоматична система з приводом розпашних дверей
на рухомій стулці та зачинювач на стаціонарній стулці

ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові розпашні двері із петлями зліва або справа
- Навісні двері з відстанню між петлями до 3 200 мм, для монтажу з важільною тягою
- Розпашні двері з відстанню між петлями до 3000 мм, для монтажу з роликовою рейкою
- Мінімальна відстань між петлями 1270 мм, мінімальна ширина стаціонарної стулки 470 мм (залежно від виду монтажу)
- Внутрішні та зовнішні двері, розраховані на велику прохідність
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі або навпроти них

ОСОБЛИВОСТІ

- Функція Smart swing для легкого відчинення дверей вручну
- Плавне регулювання сили закривання EN4-7
- Швидкість відчинення та зачинення можуть налаштовуватися окремо на рухомій стулці
- Механічне кінцеве закривання, яке прискорює двері безпосередньо перед досягненням закритого стану
- Механічне регулювання порядку закривання фіксує рухому стулку в позиції очікування, доки стаціонарна стулка не в закритому положенні
- Функція з низьким рівнем енергоспоживання відчиняє двері зі зменшеною швидкістю, забезпечуючи при цьому найвищі вимоги до безпеки
- Функція розпізнавання перешкоди помічає перешкоду при контакті з нею та припиняє процес відчинення або зачинення
- Автоматичний реверс розпізнає перешкоду та повертає двері у початкову відкриту або закриту позицію
- Функція Push & Go активує приводну автоматику після натискання вручну нажимної дверної ручки
- Система доступна з роликовою рейкою або важільною тягою
- Додаткова радіоплата для бездротової активації за допомогою радіопередавача

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Powerturn IS/TS *
Висота	70 mm
Глибина	130 mm
Вага стулки (макс.) двостулкові	600 kg
Вимірювальна стрічка (мін.-макс.) двостулкові важільна тяга	1270 mm - 3200 mm
Вимірювальна стрічка (мін.-макс.) двостулкові роликова рейка	1380 mm - 3000 mm
Ширина стулки (мін.-макс.)	470 mm - 1600 mm
Глибина стінки отвору (макс.)	160 mm
Тип привода	Електромеханічний
Попередній натяг пружини	EN1 - EN7

Відкриваються вліво згідно з DIN	Так
Відкриваються вправо згідно з DIN	Так
Верхній монтаж навпроти дверних петель з важільною тягою	Так
Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі, із роликовою рейкою	Так
Механічне кінцеве дотискання	Так
Механічне регулювання порядку закривання	Так
Від'єднання від мережі	Головний перемикач привода
Затримка активації (макс.)	10 s
Робоча напруга	230 V
Номінальна потужність	200 W
Блок живлення для зовнішніх споживачів (24 В постійного струму)	1200 mA
Робоча температура	-15 - 50 °C
Вид захисту	IP30
Режим роботи	Автоматичний, Ніч, Тримати відкритим, Тільки вихід, Випл.
Тип функції	Повністю автоматичний
Функція автоматики	Так
Функція Low Energy	Так
Функція Smart swing	Так
Функція натискання	Так
Функція «тамбур»	Так
Розпізнавання перешкод	Так
Автоматичний реверс	Так
Push & Go	налаштовуваний
Експлуатація	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Термінал обслуговування ST 220, Програмний перемикач з дисплеєм DPS
Налаштування параметрів	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Термінал обслуговування ST 220
Відповідність стандартам	DIN 18650, EN 1158, EN 16005
Інтегрований датчик диму	Ні

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.