

Паспорт виробу Powerturn IS/TS для стаціонарних стулук *



Нерухома стулкова група для програми Powerturn IS/TS

ЗАСТОСУВАННЯ

- Навісні двері з відстанню між петлями до 3 200 мм, для монтажу з важільною тягою
- Розпашні двері з відстанню між петлями до 3000 мм, для монтажу з роликовою рейкою
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання EN3-7
- Плавне регулювання сили закривання EN4-7
- З TS 5000 для верхнього монтажу з боку, де розташовані дверні петлі, сила закривання EN 4-6 з демпфуванням відкриття, без роликової рейки

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Powerturn IS/TS для стаціонарних стулок *
Висота	70 mm
Глибина	130 mm
Ширина стулки (мін.-макс.)	1600 mm
Попередній натяг пружини	EN7 - EN3
Верхній монтаж навпроти дверних петель з важільною тягою	Так
Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі, з ковзною тягою	Так
Механічне кінцеве дотискання	Так
Механічне регулювання порядку закривання	Так
Функція Smart swing	Ні
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Придатність протипожежних дверей	Так
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулки (макс.)
TS 4000 для Powerturn IS/TS *	Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, розмір EN1-6 з демпфуванням відкриття, без важільної тяги	164013	Сріблястий колір	1600 mm
TS 5000 L для Powerturn IS/TS	Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі, розмір EN4-6 з демпфуванням відкриття, без роликової рейки	164012	Сріблястий колір	1600 mm

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.