

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга

R TS 5000 *



з вбудованим блоком управління з датчиком диму та важелем, без електричної фіксації

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Системи фіксації з інтегрованим датчиком диму
- Для комбінації з зачинювачем з електричним приводом або дверним контактним магнітом
- Монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері



ОСОБЛИВОСТІ

- Інтегрований блок управління з датчиком диму
- Датчик диму з індикацією забруднення та супроводом порогу тривоги
- Можливість підключення додаткових сигналізаторів диму
- Робоча напруга 230 В змінного струму
- Горизонтальне регулювання на 4 мм через поздовжні отвори у монтажній позиції
- Із вгвинченим блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга R TS 5000 *
Напруга живлення	230 V AC
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Частота напруги живлення	50/60 Hz
Тривалість включення	100 %
Вид захисту	IP20
Допуски	Загальний допуск будівельного контролю німецького інституту будівельної техніки у якості пристроїв фіксації
Довжина	745 mm
Ширина	55 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Так
Індикація забруднення	Так
Супровід порогу тривоги	Так
Інтегрований блок живлення	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Ковзаюча тяга R TS 5000 *	з вбудованим блоком управління з датчиком диму та важелем, без електричної фіксації	167813	Сріблястий колір	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R TS 5000 *	з вбудованим блоком управління з датчиком диму та важелем, без електричної фіксації	167815	Подібний до високоякісної сталі	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R TS 5000 *	з вбудованим блоком управління з датчиком диму та важелем, без електричної фіксації	167814	згідно з таблицею RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm



КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одноштовпкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-штовпкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ *

Для ковзаючих тяг R та RFS



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг R / RFS	123296	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг R / RFS	123297	згідно з таблицею RAL

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.