

Паспорт виробу

РТ 20 *



Кутова накладка верхньої розпашної стулки із захватом для
осьового підчіпника (Ø 15 мм)

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для цільноскляних дверей
- Для скла, товщиною 10 та 12 мм
- Дверні стулки вагою до 100 кг, шириною до 1000 мм, висотою до 2800 мм
- Для розпашних та маятникових дверей
- Різні системи для використання у внутрішній та зовнішній областях
- Підходить для одно- та двостулкових розпашних дверей

ОСОБЛИВОСТІ

- Охайні кришки з полірованої або шліфованої високоякісної сталі
- Легка адаптація до товщини скла 10–12 мм

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	PT 20 *
Вид монтажу	Кріплення до скла
Довжина	163 mm
Ширина	32 mm
Висота	51 mm
Мін. товщина скла	10 mm
Макс. товщина скла	12 mm

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Товщина скла
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Кутова накладка верхньої розпашної стулки із захватом для осьового підчіпника (Ø 15 мм)	169763	Високоякісна сталь, матова	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Кутова накладка верхньої розпашної стулки із захватом для осьового підчіпника (Ø 15 мм)	180439	Високоякісна сталь, глянцева	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.