

# Паспорт виробу

## GK 50 \*



Скляні фітинги до зворотної частини фурнітури  
блокування центрального замка

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Для нерухомих систем із цільного скла
- Для скла, товщиною 10 та 12 мм
- Різні системи для використання у внутрішній та зовнішній областях



## ОСОБЛИВОСТІ

- Охайні кришки з полірованої або шліфованої високоякісної сталі
- Легка адаптація до товщини скла 10–12 мм

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	GK 50 *
Вид монтажу	Кріплення до скла
Довжина	332 mm
Ширина	32 mm
Висота	51 mm
Мін. товщина скла	10 mm
Макс. товщина скла	12 mm

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Товщина скла
GEZE Glass Fitting GK 50 *	Зворотня частина замка до фурнітури блокування центрального замка	180488	Високоякісна сталь, глянцева	332 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting GK 50 *	Зворотня частина замка до фурнітури блокування центрального замка	169772	Високоякісна сталь, матова	332 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.