

Паспорт виробу

PT 24 *



Фітинги для скла до верхнього підлогового поворотного елемента
з осьовим підчіпником (Ø 15 мм) та монтажна пластина



ЗАСТОСУВАННЯ

- Для цільноскляних дверей
- Дверні стулки вагою до 100 кг, шириною до 1000 мм, висотою до 2800 мм
- Для розпашних та маятникових дверей
- Різні системи для використання у внутрішній та зовнішній областях
- Підходить для одно- та двостулкових розпашних дверей
- Для поєднання із скляним фітінгом GEZE Fitting PT 20

ОСОБЛИВОСТІ

- Високоякісна сталь

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	PT 24 *
Вид монтажу	Стеля
Довжина	105 mm
Ширина	28 mm
Висота	24 mm

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
GEZE Glass Fitting PT 24 *	Верхній підлоговий поворотний елемент з осьовим підчіпником (Ø 15 мм) та монтажною пластиною	169774	Високоякісна сталь, матова	105 x 28 x 24 mm	Стеля
GEZE Glass Fitting PT 24 *	Верхній підлоговий поворотний елемент з осьовим підчіпником (Ø 15 мм) та монтажною пластиною	180489	Високоякісна сталь, глянцева	105 x 28 x 24 mm	Стеля

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.