

Паспорт виробу DPS



Програмний перемикач з дисплеєм для налаштування режиму роботи автоматичних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

→ Для зміни режиму роботи автоматичних дверних систем GEZE

ОСОБЛИВОСТІ

- За допомогою числового коду можна уникнути внесення небажаних змін режиму роботи дверей евакуаційних та аварійних виходів
- Також у наявності програмні перемикачі з дисплеєм, які приводяться в дію за допомогою активації від ключа
- 7-сегментний датчик відображає режим роботи, інформацію про обслуговування та помилки
- Режим роботи OFF (ВИМК.) підтримується приводами розсувних дверей, починаючи з версії V3.3
- Режим роботи OFF (ВИМК.) підтримується Powerturn, починаючи з версії V1.x
- Режим роботи OFF (ВИМК.) підтримується Slimdrive EMD, починаючи з версії V3.4
- Режим роботи OFF (ВИМК.) підтримується TSA 160 NT, починаючи з версії V3.1

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	DPS
Розміри	80 x 80 x 11 mm
Використання струму	60 mA
Вид захисту	IP40
Вид монтажу	Прихований
Довжина з'єднувального кабелю	100 m
Робоча температура	-15 - 50 °C

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Програмний перемикач з дисплеєм DPS з кнопкою «Викл.»	Налаштування режиму роботи, а також введення в експлуатацію та налаштування параметрів автоматичних дверей / з функціональними кнопками 5 шт., семисегментним індикатором 2 шт., алфавітно-цифровим індикатором несправностей, ступінь захисту IP40	151524	Альпійський білий	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
DPS із кнопкою «Вимк.» та вимикачем з активацією від ключа SCT	у комбінованих подвійних рамах без профільованого напівциліндра	155810	Альпійський білий	80 x 151 x 50 mm	24 V DC



КОМПОНЕНТИ

ПРОФІЛЬНИЙ НАПІВЦИЛІНДР 40 ММ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Вид монтажу
Профільний напівциліндр 40 мм	Розділення (10/30) з трьома ключами різного зачинення, для активації від ключа SCT та замком комутаційного шкафу MBZ	090176	Сріблястий колір	Вбудований