

Паспорт виробу TPS



Кнопковий програмний перемикач для налаштування режиму роботи автоматичних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

→ Для зміни режиму роботи автоматичних дверних систем GEZE

ОСОБЛИВОСТІ

- Світлодіодні датчики відображають режим експлуатації, інформацію про обслуговування та помилки

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TPS
Використання струму	50 mA
Вид захисту	IP40
Вид монтажу	Прихований
Довжина з'єднувального кабелю	100 m
Робоча температура	-15 - 50 °C

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Кнопковий програмний перемикач TPS	з двома функціональними кнопками, світлодіодним датчиком, кодованим датчиком помилок, вид захисту IP40 / підходить до комутаційних програм із перемиканням 55x55 мм	113231	Альпійський білий	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
Кнопковий програмний перемикач TPS та активація від ключа SCT	у комбінованих подвійних рамах без профільованого напівциліндра	113232	Альпійський білий	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

КОМПОНЕНТИ

ПРОФІЛЬНИЙ НАПІВЦИЛІНДР 40 ММ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Вид монтажу
Профільний напівциліндр 40 мм	Розділення (10/30) з трьома ключами різного зачинення, для активації від ключа SCT та замком комутаційного шкафу MBZ	090176	Сріблястий колір	Вбудований