

# Паспорт виробу

# TS 5000 L-E-ISM VPK

\*



Система зачинювачів з шиною ковзання з боку навпроти дверних петель для двостулкових дверей із функцією «антипаніка», координацією послідовності закривання та електричною фіксацією

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації
- Монтаж навпроти дверних петель
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей

### ОСОБЛИВОСТІ

- Напруга живлення 24 В постійного струму
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Можливе регулювання по висоті +/- 2 мм
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухоми стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 5000 L-E-ISM VPK *
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	4.8 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Мінімальна відстань між петлями	1300 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	380 mm
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Довжина	2730 mm
Ширина	55 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор на рухомій/стаціонарній стулці	Так / Так
Фіксатор перекриваний	Так
Кут фіксації	80 °
Інтегрований датчик диму	Ні
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

### ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Системне рішення для загального використання на дверях із системою «Антипаніка», містить 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 ковзаючу тягу E-ISM BG із двосторонньою електричною фіксацією, суцільну, із вбудованим механізмом послідовного закриття та важелями	182644	Сріблястий колір		1400 mm
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Системне рішення для загального використання на дверях із системою «Антипаніка», містить 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 ковзаючу тягу E-ISM BG із двосторонньою електричною фіксацією, суцільну, із вбудованим механізмом послідовного закриття та важелями	182645	згідно з таблицею RAL		1400 mm

## КОМПОНЕНТИ

### ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

## МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

### МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ BG \*

для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги BG *	для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK	139760	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги BG *	для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK	139757	Сріблястий колір

### КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ \*

для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки *	для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK	139763	згідно з таблицею RAL
Кронштейн для перемічки *	для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK	139710	Сріблястий колір



---

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.