

Паспорт виробу Levolan 60, скляні двері



Розсувна фурнітура для скляних стулок вагою 60 кг

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для дизайнерських розсувних внутрішніх дверей, встановлених у житлових помешканнях або офісних приміщеннях
- Для всіх одно- або багатостулкових розсувних дверних систем
- Для кріплення до стіни та стелі (безпосередньо та приховане кріплення), а також кріплення до скла
- З Levolan 60 SoftStop з одностороннім або двостороннім демпфуванням
- Завдяки плавності ходу, що забезпечує Levolan 60 SoftStop, підходить, зокрема для дверей, що встановлюються у житлових чи офісних приміщеннях



ОСОБЛИВОСТІ

- Дизайнерська розсувна фурнітура для скляних дверей із одношарового безосколкового скла 8–12 мм, а також багатшарового безосколкового скла 10,76 мм та вагою стулки до 60 кг
- Вузька конструкція з вбудованою монтажною технікою
- Цілковито вбудована в ходовий профіль
- Завдяки монтажній системі Levolan Smart fix мінімізується потреба у використанні монтажних інструментів, через що встановлення відбувається швидко та зручно
- Кінцевий монтаж фурнітури простим затисканням
- З одно- або двостороннім демпфуванням дверей із стулкою вагою до 60 кг, щоб двері м'яко гальмували та автоматично затягувалися у кінцеву позицію
- Зносостійкість перевірено протягом 100 000 випробувальних циклів згідно з DIN EN 1527

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Levolan 60, скляні двері
Матеріал стулки	Одношарове безосколкове скло (ESG-H), Багатшарове безосколкове скло (VSG з ESG)
Вага стулки (макс.)	60 kg
Кількість стулок	одностулковий
Ширина стулки (мін.)	400 mm
Ширина стулки (макс.)	1240 mm
Висота стулки (макс.)	3500 mm
Товщина стулок від	8 mm
Товщина стулки до	12.76 mm
Геометрія профілю направляючої шини	прямий
EN 1670, стійкість проти корозії	3 (згідно з EN 1670: клас 0 = не визначено, клас 1 = низький, клас 2 = середній, клас 3 = високий, клас 4 = дуже високий, клас 5 = надзвичайний)
EN 1527, незмінна функціональність	100 000 циклів випробувань
Вид монтажу	Стіна, Стеля, Підвісна стеля, Кріплення до скла
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Обслуговування вручну	Так
Поверхня	анодований
Колір	EV1