

Паспорт виробу Levolan 120, скляні двері



Розсувна фурнітура для скляних стулків вагою 120 кг

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для дизайнерських розсувних внутрішніх дверей, встановлених у житлових помешканнях або офісних приміщеннях
- Для всіх одно- або багатостулкових розсувних дверних систем
- Для кріплення до стіни та стелі (безпосередньо та приховане кріплення), а також кріплення до скла
- З Levolan 120 SoftStop з одностороннім або двостороннім демпфуванням
- Завдяки плавності ходу, що забезпечує Levolan 120 SoftStop, підходить, зокрема для дверей, що встановлюються у житлових чи офісних приміщеннях



ОСОБЛИВОСТІ

- Дизайнерська розсувна фурнітура для скляних дверей із одношарового безосколкового скла 10–12 мм, а також багатошарового безосколкового скла 12,76 мм та вагою стулки до 120 кг
- Вузька конструкція з вбудованою монтажною технікою
- Цілковито вбудована в ходовий профіль
- Завдяки монтажній системі Levolan Smart fix мінімізується потреба у використанні монтажних інструментів, через що встановлення відбувається швидко та зручно
- Кінцевий монтаж фурнітури простим затисканням
- З одно- або двостороннім демпфуванням дверей із стулкою вагою до 120 кг, щоб двері м'яко гальмували та автоматично затягувалися у кінцеву позицію
- Зносостійкість перевірено протягом 100 000 випробувальних циклів згідно з DIN EN 1527

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Levolan 120, скляні двері
Матеріал стулки	Одношарове безосколкове скло (ESG-H), Багатошарове безосколкове скло (VSG з ESG)
Вага стулки (макс.)	120 kg
Кількість стулок	одностулковий
Ширина стулки (мін.)	640 mm
Ширина стулки (макс.)	1440 mm
Висота стулки (макс.)	3500 mm
Товщина стулок від	10 mm
Товщина стулки до	12.76 mm
Геометрія профілю направляючої шини	прямий
EN 1670, стійкість проти корозії	3 (згідно з EN 1670: клас 0 = не визначено, клас 1 = низький, клас 2 = середній, клас 3 = високий, клас 4 = дуже високий, клас 5 = надзвичайний)
EN 1527, незмінна функціональність	100 000 циклів випробувань
Вид монтажу	Стіна, Стеля, Підвісна стеля, Кріплення до скла
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Обслуговування вручну	Так
Поверхня	анодований
Колір	EV1