

Паспорт виробу

TS 5000 RFS 3-6 KB



Зачинювач з шиною ковзання для одностулкових дверей з шириною стулки до 1400 мм з електричною функцією вільного ходу та боком керування з датчиком диму, встановленою на рамі з боку, де розташовані дверні петлі

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для розпашних дверей з шириною стулки до 1400 мм
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Для протипожежних дверей з сертифікатом відповідності
- Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
- З функцією комфортної фіксації дверей при максимальному куті відкриття
- Безбар'єрні проходи відповідно до вимог DIN 18040

ОСОБЛИВОСТІ

- Зачинювач TS 5000 RFS KB з електрогідравлічною фіксацією (230 В змінного струму, верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі)
- Ковзаюча тяга з важелем вільного ходу
- Вбудований блок живлення та керування з датчиком диму, індикація забруднення та супровід порогу тривоги
- Для дверей з шириною стулки до 1400 мм
- Регульована сила закривання EN 3-6
- Для розпашних дверей, що відкриваються вправо та вліво без можливості зміни
- Для протипожежних та димозахисних дверей (при монтажі на дверному полотні за допомогою монтажної панелі)
- Можливість регулювання гідравлічного кінцевого дотискання та швидкості зачинення
- Візуальна індикація сили закривання
- Додатково: Прихований кабельний перехід
- Усі функції регулюються спереду

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 5000 RFS 3-6 KB
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
Кут відкриття (макс.)	180 °
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Придатність протипожежних дверей	Так
Область вільного ходу	85 ° - 160 °
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Фіксатор	Електричний, для забезпечення функції вільного ходу
Інтегрований датчик диму	Так

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ TS 5000 RFS *

Зачинювач верхнього розташування з шиною ковзання EN 3–6 з електричною функцією вільного ходу та блоком управління з датчиком диму



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
GEZE TS 5000 RFS KB *	Повний комплект, розмір EN 3-6, верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, інтегрованим блоком управління з датчиком диму, з ковзаючою тягою та важелем з комфортною фіксацією	155485	згідно з таблицею RAL	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Повний комплект, розмір EN 3-6, верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною функцією вільного ходу, інтегрованим блоком управління з датчиком диму, з ковзаючою тягою та важелем з комфортною фіксацією	155484	Сріблястий колір	230 V	548 x 66 x 65 mm

КОМПОНЕНТИ

GC 171 *

Радіомодуль для безпроводного під'єднання компонентів до пристроїв фіксації GEZE



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Радіомодуль GEZE GC 171 *	для безпроводного під'єднання компонентів (радіодатчик диму GC 172; радіодатчик температури GC 173; безпроводний датчик вводу GC 175) до пристроїв фіксації GEZE.	163051	Антрацит	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Модуль для радіопристрою для безпроводного підключення кнопки для ручного відпускання/розмикання сигналу до радіомодуля GC 171



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Модуль для радіопристрою GEZE GC 175 *	використовується для безпроводного під'єднання кнопки для ручного відпускання/розмикання сигналу до радіомодуля GC 171, для всіх пристроїв фіксації GEZE.	163068	чорний	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Комплект із радіомодуля GC 171 та стельового радіодатчика диму GC 172



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Набір складається з: 1 шт. радіомодуля GC 171 для безпроводного розширення пристроїв фіксації GEZE та 2 шт. стельових радіодатчиків диму GC 172	195524

GC 152 *

Сигналізатор диму для пристроїв фіксації GEZE



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Вид монтажу
Сигналізатор диму GEZE GC 152 *	Укомплектовано цоколем, 24 В постійного струму, 20 мА, перевірено згідно з EN54-7, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE GC 150, інтегрований контроль справності лінії, згідно з вимогами DIN EN 14637	139850	білий RAL 9010	24 V DC	Стеля

GC 153 *

Датчик температури для пристроїв фіксації GEZE



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Вид монтажу
Датчик температури GEZE GC 153 *	Укомплектовано цоколем, 24 В постійного струму, 20 мА, перевірено згідно з EN54-5, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE GC 150, інтегрований контроль справності лінії, згідно з вимогами DIN EN 14637	139881	білий	24 V DC	Стеля

AS 500

кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу пристроїв фіксації з електричним керуванням



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу AS 500	для ручного розблокування пристроїв фіксації з електричним керуванням, включно з вихідним резистором для контролю справності лінії	116266	альпійський білий / червоний	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу AS 500, скло	для ручного розблокування пристроїв фіксації з електричним керуванням, включно з резистором для контролю справності лінії, скляним диском та 5 табличками з написами	120880	альпійський білий / червоний	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 172

Радіодатчик диму для безпроводного під'єднання до радіомодуля GC 171



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Напруга живлення	Розміри	Вид монтажу
Радіодатчик диму GC 172	для безпроводного підключення до пристроїв фіксації GEZE, працює від елементів живлення, з цоколем, сертифіковано згідно з EN 54-7 та EN 54-25, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Стеля

GC 173

Радіодатчик температури для безпроводного під'єднання до радіомодуля GC 171



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Напруга живлення	Розміри	Вид монтажу
Радіодатчик температури GC 173	для безпроводного підключення до пристроїв фіксації GEZE, працює від елементів живлення, з цоколем, сертифіковано згідно з EN 54-7 та EN 54-25, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Стеля

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

для TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 RFS KM / TS 4000 R; R-IS за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	058808	чорний

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.