

Паспорт виробу

Корпус замкача TS 5000 SoftClose *



Для зачинювача з шиною ковзання EN 2-6 та індивідуальним регулюванням швидкості зачинення в діапазоні 0-15° кута відчинення дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцевий упор/кінцеве гальмування регулюється за допомогою клапана спереду
- Демпфування відкриття регулюється спереду за допомогою клапана
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 5000 SoftClose *
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Придатність протипожежних дверей	Так
Монтажна панель зі схемою розташування отворів згідно з вимогами EN 1154	Так
Довжина	287 mm
Ширина	47 mm
Висота	60 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Швидкість кінцевого закривання, регульована	Так
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Інтегрований датчик диму	Ні



ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Замкач TS 5000 SoftClose *	Розмір EN 2-6, із демпфуванням відкриття та плавно регульованою кінцевою швидкістю закривання для гальмування дверей (без ковзаючої тяги та важеля)	183430	білий RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа
Замкач TS 5000 SoftClose *	Розмір EN 2-6, із демпфуванням відкриття та плавно регульованою кінцевою швидкістю закривання для гальмування дверей (без ковзаючої тяги та важеля)	181792	Сріблястий колір	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа
Замкач TS 5000 SoftClose *	Розмір EN 2-6, із демпфуванням відкриття та плавно регульованою кінцевою швидкістю закривання для гальмування дверей (без ковзаючої тяги та важеля)	181793	згідно з таблицею RAL	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа
Замкач TS 5000 SoftClose *	Розмір EN 2-6, із демпфуванням відкриття та плавно регульованою кінцевою швидкістю закривання для гальмування дверей (без ковзаючої тяги та важеля)	183431	Засувка з нержавіючої сталі	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	049240	Сріблястий колір
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	052352	темно-бронзовий
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	104451	згідно з таблицею RAL

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.