

Паспорт виробу GEZE ActiveStop накладна, сконфігурована *



Двостороннє демпфування розпашних дверей у внутрішньої частини будівлі, сконфігуроване для дерев'яних та скляних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні внутрішні розкривні двері
- Міжкімнатні двері із високим комфортом переміщення
- Розпашні двері із стулками шириною до 1100 мм
- Накладний монтаж, для дообладнання вже встановлених дверей
- Безбар'єрні проходи відповідно до вимог DIN 18040-2

GEZE ActiveStop накладна, сконфігурована *



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавно регульований кут відкриття дверей від 80°–140°
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Контрольоване відчинення та зачинення дверей з максимальною вагою стулки до 45 кг
- Плавна зупинка, тихе зачинення та зручне утримування у дверей у відкритій позиції
- Хлопання дверима, затискання пальців, пошкодження стін та меблів майже виключені
- Безпечна фіксація дверей у відкритому положенні без необхідності використання дверного буфера
- Демпфування відчинення та зачинення регулюється у вмонтованому стані через клапан
- Вбудований запобіжний клапан захистить від перевантаження

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	GEZE ActiveStop накладна, сконфігурована *
Глибина	34 mm
Висота	68 mm
Вага стулки (макс.)	45 kg
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Тип дверей	з'єднання встик, дверне полотно з фальцем
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Вид монтажу	верхнього розміщення
Регульований демпфер відкриття/закриття	Так, через клапан
Демпфер відкриття/закриття у напрямку зачинення від	25 °
Область вільного ходу	25 ° - 60 °
Демпфер відкриття/закриття у напрямку відчинення від	60 °
Регульований кут відкриття дверей	Так, плавно (безступінчасто)
Налаштування утримання у відкритому положенні	80 ° - 140 °
Клапан захисту від перевантаження	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Копір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
GEZE ActiveStop накладна, сконфігурована *	Двостороннє демпфування розпашних дверей у внутрішньої частини будівлі, сконфігуроване для дерев'яних та скляних дверей	184107	згідно з таблицею RAL	370 x 68 x 34 mm	зліва/справа

GEZE ActiveStop накладна, сконфігурована *



КОМПОНЕНТИ

КОМПЛЕКТ КРІПЛЕНЬ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО СКЛА *

Для кріплення GEZE ActiveStop накладним способом до сатинованого скла



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.