

Паспорт виробу Levolan 60, скляні двері, кріплення до верхньої фрамуги



Розсувна фурнітура для скляних стулок вагою 60 кг,
кріплення до верхньої фрамуги

Levolan 60, скляні двері, кріплення до верхньої фрамуги



ЗАСТОСУВАННЯ

- Для дизайнерських розсувних внутрішніх дверей, встановлених у житлових помешканнях або офісних приміщеннях
- Для всіх одно- або багатостулкових розсувних дверних систем
- Кріплення безпосередньо до скла
- Для кріплення до стіни та стелі (безпосередньо та приховане кріплення), а також кріплення до скла
- З Levolan 60 SoftStop з одностороннім або двостороннім демпфуванням
- Завдяки плавності ходу, що забезпечує Levolan 60 SoftStop, підходить, зокрема для дверей, що встановлюються у житлових чи офісних приміщеннях

ОСОБЛИВОСТІ

- Базова фурнітура доповнюється глухою стулкою з модульною конструкцією, як «add on»
- Стулка вагою до 60 кг, з кріпленням безпосередньо до скляних стін або верхньої фрамуги
- З одно- або двостороннім демпфуванням дверей із стулкою вагою до 60 кг, щоб двері м'яко гальмували та автоматично затягувалися у кінцеву позицію
- Невеликі підлогові та бокові профілі забезпечують значний контур габариту для глухої стулки та скляних розсувних дверей
- Глухе скління реалізовується швидко та зручно завдяки гумовому ущільненню

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Levolan 60, скляні двері, кріплення до верхньої фрамуги

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ БАГАТОШАРОВОГО БЕЗПЕЧНОГО СКЛА/МЕТАЛУ (VSG) *

Комплект для склеювання скла/металу для з'єднання алюмінієвих кутів із скляними дисками



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для склеювання багат шарового безпечного скла/металу (VSG) 50 г *	до 30 елементів	133039

Levolan 60, скляні двері, кріплення до верхньої фрамуги



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ LEVOLAN 60

Розсувна фурнітура Levolan для стулків вагою до 60 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Повний комплект Levolan 60	Для настінного монтажу	147169	Подібний до високоякісної сталі	400 mm	1240 mm
Повний комплект Levolan 60	Для настінного монтажу	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Повний комплект Levolan 60	Для настінного монтажу	147167	Подібний до високоякісної сталі	400 mm	840 mm
Повний комплект Levolan 60	Для настінного монтажу	147164	EV1	400 mm	840 mm
Повний комплект Levolan 60	Для настінного монтажу	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Повний комплект Levolan 60	Для настінного монтажу	147168	Подібний до високоякісної сталі	400 mm	1040 mm

КОМПОНЕНТИ

ПРОФІЛЬ ДИСТАНЦІЙНИЙ ВІДСТАНІЯ ВІД СТІН LEVOLAN 60/120

Дистанційний профіль для настінного монтажу Levolan 60/120



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120	10 мм додаткової відстані, з можливістю збільшення до 20 мм	157993	Подібний до високоякісної сталі
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120	10 мм додаткової відстані, з можливістю збільшення до 20 мм	147571	Подібний до високоякісної сталі
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120	10 мм додаткової відстані, з можливістю збільшення до 20 мм	147557	EV1
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120 *	10 мм додаткової відстані, з можливістю збільшення до 20 мм	147559	Подібний до високоякісної сталі
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120	10 мм додаткової відстані, з можливістю збільшення до 20 мм	147572	Подібний до високоякісної сталі
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120	10 мм додаткової відстані, з можливістю збільшення до 20 мм	147558	EV1
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120	налаштування за побажанням клієнта	147573	
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120	10 мм додаткової відстані, з можливістю збільшення до 20 мм	157991	EV1
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120	10 мм додаткової відстані, з можливістю збільшення до 20 мм	147560	Подібний до високоякісної сталі
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120	10 мм додаткової відстані, з можливістю збільшення до 20 мм	147556	EV1

Levolan 60, скляні двері, кріплення до верхньої фрамуги



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Профіль дистанційний відстанія від стін Levolan 60/120	10 мм додаткової відстані, з можливістю збільшення до 20 мм	147555	EV1

КОМПЛЕКТ LEVOLAN SOFTSTOPDUO, З ДВОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 100 КГ

Двостороння система демпфування Levolan SoftStopDuo для стулочок вагою до 100 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулочки (мін.)	Ширина стулочки (макс.)
Комплект Levolan SoftStopDuo, з двостороннім демпфуванням, до 100 кг	для демпфування при зачиненні зліва та справа, складається з: 1 подвійний демпфер, 2 дистанційних елементи Levolan 60 та 2 дистанційних елементи Levolan 120 для тримача заглушок, 2 спускових механізми, також з можливістю переобладнання для Levolan 60 мінімальна ширина стулочки 770 мм, для Levolan 120 мінімальна ширина стулочки 1 010 мм	146402	770 mm	1240 mm

КОМПЛЕКТ LEVOLAN 60 SOFTSTOP, З ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 60 КГ

Одностороння система демпфування Levolan SoftStop, лівостороннє виконання



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулочки (мін.)	Ширина стулочки (макс.)
Комплект Levolan 60 SoftStop, з одностороннім демпфуванням, до 60 кг	для демпфування при втягуванні зліва, складається з: 1 демпфувальний пристрій, 1 дистанційний елемент тримача заглушок, 1 спусковий механізм, також з можливістю переобладнання-мінімальна ширина стулочки 570 мм	146370	570 mm	1240 mm

Levolan 60, скляні двері, кріплення до верхньої фрамуги



КОМПЛЕКТ LEVOLAN 60 SOFTSTOP, з ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 60 КГ

Одностороння система демпфування Levolan SoftStop, правостороннє виконання



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Levolan 60 SoftStop, з одностороннім демпфуванням, до 60 кг	для демпфування при втягуванні справа, складається з: 1 демпфувальний пристрій, 1 дистанційний елемент тримача заглушок, 1 спусковий механізм, також з можливістю переобладнання-мінімальна ширина стулки 570 мм	146401	570 mm	1240 mm

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.