

Паспорт виробу

Perlan 140 Glas Duosync зі скляною прижимною планкою 45 мм



Розсувна фурнітура для двостулкових скляних дверей, що відкриваються синхронно, із вагою стулки 140 кг

ЗАСТОСУВАННЯ

- Розсувні двері частого використання у внутрішній частині будівлі
- Житлові та офісні приміщення, конференц-зали, а також готелі
- Монтаж фурнітури у будь-якій видимій зоні
- Двостулкові розсувні двері з синхронним відкриванням
- Кріплення до стелі чи на стіну

Perlan 140 Glas Duosync зі скляною прижимною планкою 45 мм



ОСОБЛИВОСТІ

- Розсувна фурнітура для стулоч вагою до 140 кг
- Для скляних стулоч зі скляною прижимною планкою 45 мм
- Використовується для мінімальної ширини стулочки від 500 мм
- З шириною відкриття до 2400 мм можна реалізувати велику та вільну ширину проходу
- Зубчасті ремені, що легко встановлюються, для точного спрямування
- Прецизійний кулькопідшипник з роликовою кареткою забезпечує високу плавність ходу під час розсування

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Perlan 140 Glas Duosync зі скляною прижимною планкою 45 мм

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ПІДЛОГОВА НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛОК

Плавне регулювання підлогової направляючої для скла, товщиною 8, 10 та 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина на скла
Підлогова направляюча для скляних стулоч (з можливістю регулювання)	плавне регулювання для товщини скла 8-13,5 мм, з петельною стрічкою для шумоізоляції при структурованих скляних поверхнях, без кріпильного матеріалу	120417	Сріблястий колір	8 - 13.5 mm

КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ СТУЛОК

Розсувна фурнітура для скляних стулоч вагою до 140 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулочки (мін.)	Ширина стулочки (макс.)
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулоч	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулочки до 140 кг	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулоч	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулочки до 140 кг	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулоч	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулочки до 140 кг	119353	EV1	500 mm	840 mm

Perlan 140 Glas Duosync зі скляною прижимною планкою 45 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулок	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулок	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119357	EV1	500 mm	1640 mm

КОМПЛЕКТ PERLAN DUOSYNC ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛОК

Duosync — ручний привод для скляних стулок



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Товщина скла	Вид монтажу
Комплект Perlan Duosync для скляних стулок	для синхронізації двостулкових дверей, з вагою стулки до 140 кг кожна, складається з: 2 зворотні ролики, 2 драйвери скляні прижимної планки 45 мм, зубчастий ремінь 12,5 м, монтажний матеріал	139207	8 - 12.76 mm	Стіна, Стеля

ХОДОВИЙ ПРОФІЛЬ PERLAN 140

Направляюча шина для розсувної фурнітури



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	142518	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	128660	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	128662	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135061	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135048	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135050	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135049	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135047	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	142519	EV1

Perlan 140 Glas Duosync зі скляною прижимною планкою 45 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135046	EV1

КОМПОНЕНТИ

КІНЦЕВИЙ УПОР З РЕГУЛЬОВАНОЮ ПРУЖИНОЮ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Регульований кінцевий упор для розсувної фурнітури Perlan



Найменування	Ідентифікаційний номер
Кінцевий упор з регульованою пружиною для фіксації	069274

УПОР СТУЛКИ

Кінцевий упор для розсувних ступок



Найменування	Ідентифікаційний номер
Упор ступки	000339
Упор ступки	000342

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ БАГАТОШАРОВОГО БЕЗПЕЧНОГО СКЛА/МЕТАЛУ (VSG) *

Комплект для склеювання скла/металу для з'єднання алюмінієвих кутів із скляними дисками



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для склеювання багатошарового безпечного скла/металу (VSG) 50 г *	до 30 елементів	133039

Perlan 140 Glas Duosync зі скляною прижимною планкою 45 мм



ЗАТИСКНА СКЛЯНА ПРИЖИМНА ПЛАНКА 45 ММ *

Затискне приладдя для скла товщиною 12,76 мм (1/2 дюйма)



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Затискна скляна прижимна планка 45 мм *	для двох одиниць скляної прижимної планки, для використання із одношаровим склом товщиною 12,7 мм (1/2 дюйма)	133022

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВИСОТИ / ВІДСТАНІ ДО СТЕЛІ

Плавне вирівнювання стелі для стельового монтажу направляючих шин



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для плавного регулювання по висоті / відстані до стелі	6 шт., для плавного регулювання по висоті від 13 мм до 18 мм. Для використання для стельового монтажу із фіксуючою планкою 100/145, а також для загального застосування при нерівностях на поверхні стелі	138099

НАКЛЕЮВАНИЙ КУТ З ТРИПЛЕКСУ *

Алюмінієвий кутовий профіль для багатошарового безосколкового скла та скляної прижимної планки 45



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Наклеюваний кут з триплексу *	для використання із багатошаровим безпечним склом (VSG) у поєднанні зі скляною прижимною планкою 45 мм, для 2 затискних профілів, без клею	133099

Perlan 140 Glas Duosync зі скляною прижимною планкою 45 мм



ДВЕРНА РУЧКА-БАР КОНФІГУРОВАНА *


Ручка-скоба — кругле виконання для монтажу на скляній стулці



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Дверна ручка-бар конфігурована *	127616	Високоякісна сталь

ПРИХОВАНИЙ КУТ СТІНИ PERLAN

Кут стінного кріплення для прихованого настінного монтажу направляючих шини



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Прихований кут стіни Perlan	за розміром, для використання із стулками товщиною до 37 мм	130468	Подібний до високоякісної сталі
Прихований кут стіни Perlan	за розміром, для використання із стулками товщиною до 37 мм	130462	EV1

КОМПЛЕКТ ПІДЛОГОВОЇ НАПРАВЛЯЮЧОЇ ДЛЯ СКЛЯНИХ ПОВЕРХОНЬ

Підлогова направляюча для скляної розсувної стулки товщиною 8, 10 та 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Підлогова направляюча для скляних стулок (з високоякісної сталі)	Для скла товщиною 8, 10, 12 мм	134990	Високоякісна сталь	8 - 12 мм

Perlan 140 Glas Duosync зі скляною прижимною планкою 45 мм



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТОРЦЕВОГО ЛИЧКУВАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ІЗ ФІКСУЮЧОЮ ПЛАНКОЮ 100 *

Личкувальний профіль для кліпсової панелі 100, вузьке виконання



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Комплект для торцевого личкувального профілю із фіксувальною планкою 100 *	2 штуки, у вузькому варіанті, для використання без дистанційного кутника	137869	згідно з таблицею RAL
Комплект для торцевого личкувального профілю із фіксувальною планкою 100 *	2 штуки, у вузькому варіанті, для використання без дистанційного кутника	137867	Подібний до високоякісної сталі
Комплект для торцевого личкувального профілю із фіксувальною планкою 100 *	2 штуки, у вузькому варіанті, для використання без дистанційного кутника	137865	EV1

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІКСУЮЧОЇ ПЛАНКИ 100

Фіксувоча планка для облицювання фурнітурних систем Perlan



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Вид монтажу
Повний комплект фіксувальної планки 100	Для настінного та стельового монтажу, суцільна обшивка, налаштування за побажанням клієнта	138098	Стіна, Стеля

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.