

Паспорт виробу

Perlpan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм, кріплення до стелі



Розсувна фурнітура для скляних дверей із вагою стулки 80 кг, кріплення до стелі

ЗАСТОСУВАННЯ

- Розсувні двері частого використання у внутрішній частині будівлі
- Житлові та офісні приміщення, конференц-зали, а також готелі
- Монтаж фурнітури у будь-якій видимій зоні
- Одно- та багатостулкові розсувні двері
- Кріплення до стелі

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм, кріплення до стелі



ОСОБЛИВОСТІ

- Розсувна фурнітура для стулків вагою до 80 кг
- Для скляних стулків зі скляною прижимною планкою 30 мм
- З одно- або двостороннім демпфуванням дверей із стулкою вагою до 80 кг, щоб двері м'яко гальмували та автоматично затягувалися у кінцеву позицію
- Регулювання по висоті дозволяє нівелювати нерівності між стелею та ходовим профілем
- Прецизійний кулькопідшипник з роликівкою кареткою забезпечує високу плавність ходу під час розсування
- Зносостійкість перевірено протягом 100 000 випробувальних циклів згідно з DIN EN 1527

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм, кріплення до стелі

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ СТУЛКІВ

Розсувна фурнітура для скляних стулків вагою до 140 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119353	EV1	500 mm	840 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм, кріплення до стелі



ХОДОВИЙ ПРОФІЛЬ PERLAN 140

Направляюча шина для розсувної фурнітури



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	142518	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	128660	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	128662	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135061	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135048	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135050	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135049	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135047	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	142519	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135046	EV1

ПІДЛОГОВА НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛОК

Плавне регулювання підлогової направляючої для скла, товщиною 8, 10 та 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщи на скла
Підлогова направляюча для скляних стулоч (з можливістю регулювання)	плавне регулювання для товщини скла 8-13,5 мм, з петельною стрічкою для шумоізоляції при структурованих скляних поверхнях, без кріпильного матеріалу	120417	Сріблястий колір	8 - 13.5 mm

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм, кріплення до стелі



КОМПЛЕКТ КІНЦЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПРИТИСКНОЇ ПЛАНКИ 30 ММ *

Торцева кришка для скляної прижимної планки 30, комплект із 2 шт.



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Товщина скла
Комплект кінцевих деталей для скляної притискної планки 30 мм	2 кінцевих деталі на зовнішній стороні стулки для кріплення суцільного облицювання та бокових заглушок, встановлення вимагається при боковому виступаючому краї від накладки до скляної прижимної планки 200 мм	142373	8 - 12 mm

КОМПЛЕКТ СКЛЯНОЇ ПРИЖИМНОЇ ПЛАНКИ 30 ММ ІЗ СУЦІЛЬНИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ

Скляна прижимна планка 30 для стулок вагою до 80 кг із суцільною декоративною панеллю



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Товщина скла
Комплект скляної прижимної планки 30 мм із суцільним облицюванням	Складається з 2 затискних профілів для скла, містить каретки для навішування, суцільне облицювання за розмірами та торцеве захисне покриття, анодований алюміній або сталь, вага стулки до 80 кг, для одношарового безпечного скла, товщиною 8–12 мм	142368	8 - 12 mm

КОМПЛЕКТ СКЛЯНОЇ ПРИЖИМНОЇ ПЛАНКИ 30 ММ ІЗ ОБЛИЦЮВАННЯМ

Скляна прижимна планка 30 із декоративною панеллю для стулок вагою до 80 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина на скла
Комплект скляної прижимної планки 30 мм із облицюванням	Складається з 2 скляних прижимних планок, містить каретки для навішування, окремі профілі покриття та торцеве захисне покриття, вага стулки до 80 кг, для одношарового безпечного скла, товщиною 8–12 мм	142366	Подібний до високоякісної сталі	8 - 12 mm
Комплект скляної прижимної планки 30 мм із облицюванням	Складається з 2 скляних прижимних планок, містить каретки для навішування, окремі профілі покриття та торцеве захисне покриття, вага стулки до 80 кг, для одношарового безпечного скла, товщиною 8–12 мм	142367	згідно з таблицею RAL	8 - 12 mm
Комплект скляної прижимної планки 30 мм із облицюванням	Складається з 2 скляних прижимних планок, містить каретки для навішування, окремі профілі покриття та торцеве захисне покриття, вага стулки до 80 кг, для одношарового безпечного скла, товщиною 8–12 мм	142365	EV1	8 - 12 mm

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм, кріплення до стелі



КОМПЛЕКТ СКЛЯНОЇ ПРИЖИМНОЇ ПЛАНКИ 30 ММ БЕЗ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ

Скляна прижимна планка 30 для стулків вагою до 80 кг без декоративної панелі



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Товщина скла
Комплект скляної прижимної планки 30 мм без захисного покриття	Складається із 2 скляних прижимних планок включно з каретками для навішування, вага стулки до 80 кг, для одношарового безпечного скла, товщиною 8–12 мм	142364	8 - 12 mm

КОМПОНЕНТИ

КІНЦЕВИЙ УПОР З РЕГУЛЬОВАНОЮ ПРУЖИНОЮ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Регульований кінцевий упор для розсувної фурнітури Perlan



Найменування	Ідентифікаційний номер
Кінцевий упор з регульованою пружиною для фіксації	069274

ПРУЖИНА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Пружина для фіксації кінцевого упора Perlan 140



Найменування	Ідентифікаційний номер
Пружина для фіксації	064242

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм, кріплення до стелі



УПОР СТУЛКИ

Кінцевий упор для розсувних стулок



Найменування	Ідентифікаційний номер
Упор стулки	000339
Упор стулки	000342

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ БАГАТОШАРОВОГО БЕЗПЕЧНОГО СКЛА/МЕТАЛУ (VSG) *

Комплект для склеювання скла/металу для з'єднання алюмінієвих кутів із скляними дисками



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для склеювання багатошарового безпечного скла/металу (VSG) 50 г *	до 30 елементів	133039

ЗАТИСКНА ВСТАВКА ДО СКЛЯНОЇ ПРИЖИМНОЇ ПЛАНКИ 30 ММ *

Затискне приладдя для скла товщиною 12,76 мм (1/2 дюйма)



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Затискна вставка до скляної прижимної планки 30 мм	для двох одиниць скляної прижимної планки, для використання із одношаровим склом товщиною 12,7 мм (1/2 дюйма)	142634

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВИСОТИ / ВІДСТАНІ ДО СТЕЛІ

Плавне вирівнювання стелі для стельового монтажу направляючих шин



Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм, кріплення до стелі

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для плавного регулювання по висоті / відстані до стелі	6 шт., для плавного регулювання по висоті від 13 мм до 18 мм. Для використання для стельового монтажу із фіксуючою планкою 100/145, а також для загального застосування при нерівностях на поверхні стелі	138099

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP СЕРЕДНІЙ, З ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan Softstop для одностороннього демпфування стулків вагою до 80 кг та шириною від 900 до 1290 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Комплект складається з: 2 роликів каретки з демпфером з однієї сторони, 2 кінцевих упори, 1 спусковий механізм з болтом кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128877	900 mm	1290 mm

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP ДОВГИЙ, З ДВОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan SoftStop для двостороннього демпфування стулків вагою до 80 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Комплект складається з: 2 роликів каретки з демпфером з двох сторін, 2 кінцевих упори, 2 спускових механізми з болтами кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128891	1290 mm	1700 mm

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOPDUO, З ДВОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ

Perlan SoftStopDuo із двостороннім демпфуванням стулків вагою до 80 кг




Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм, кріплення до стелі



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan SoftStopDuo, з двостороннім демпфуванням, до 80 кг	Комплект складається з: 2 роликові каретки з демпфером з двох сторін, 2 кінцевих упори, 2 спускових механізми з болтами кріплення, 2 планки для навішування стандарт	150071	750 mm	1290 mm

НАКЛЕЮВАНИЙ КУТ З ТРИПЛЕКСУ *

Алюмінієвий кутовий профіль для багат шарового безосколкового скла та скляної прижимної планки 30



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Наклеюваний кут з триплексу *	для використання із багат шаровим безпечним склом (VSG) у поєднанні зі скляною прижимною планкою 30 мм, для 2 затискних профілів, без клею	142386

ДВЕРНА РУЧКА-БАР КОНФІГУРОВАНА *

Ручка-скоба — кругле виконання для монтажу на скляній стулці



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Дверна ручка-бар конфігурована *	127616	Високоякісна сталь

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP КОРОТКИЙ, З ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan SoftStop для одностороннього демпфування стулок вагою до 80 кг та шириною від 575 до 900 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Комплект складається з: 2 роликові каретки з демпфером з однієї сторони, 2 кінцевих упори, 1 спусковий механізм з болтом кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм, кріплення до стелі



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІКСУЮЧОЇ ПЛАНКИ 100

Фіксуюча планка для облицювання фурнітурних систем Perlan



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Вид монтажу
Повний комплект фіксуючої планки 100	Для настінного та стельового монтажу, суцільна обшивка, налаштування за побажанням клієнта	138098	Стіна, Стеля

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.