

# Паспорт виробу

## Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі



Розсувна фурнітура для скляних дверей із вагою стулки 140 кг, кріплення до стелі

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Розсувні двері частого використання у внутрішній частині будівлі
- Житлові та офісні приміщення, конференц-зали, а також готелі
- Монтаж фурнітури у будь-якій видимій зоні
- Одно- та багатостулкові розсувні двері
- Кріплення до стелі

# Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

## ОСОБЛИВОСТІ

- Розсувна фурнітура для стулків вагою до 140 кг
- Для скляних стулків зі скляною прижимною планкою 30 мм
- З одно- або двостороннім демпфуванням дверей із стулкою вагою до 80 кг, щоб двері м'яко гальмували та автоматично затягувалися у кінцеву позицію
- Регулювання по висоті дозволяє нівелювати нерівності між стелею та ходовим профілем
- Прецизійний кулькопідшипник з роликівкою кареткою забезпечує високу плавність ходу під час розсування
- Зносостійкість перевірено протягом 100 000 випробувальних циклів згідно з DIN EN 1527

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

## СКЛАДАЄТЬСЯ З:

### КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛКІВ

Розсувна фурнітура для скляних стулків та стельового монтажу



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Копір	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan 140 для скляних стулків	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134844	Подібний до високоякісної сталі	500 mm	1040 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулків	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулків	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134833	EV1	500 mm	840 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулків	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134845	Подібний до високоякісної сталі	500 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулків	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулків	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134843	Подібний до високоякісної сталі	500 mm	840 mm

# Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі



## КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛОК

Розсувна фурнітура для скляних стулків та стельового монтажу



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan 140 для скляних стулків	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулки до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134858	Подібний до високоякісної сталі	900 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулків	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулки до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134857	Подібний до високоякісної сталі	575 mm	1000 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулків	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулки до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулків	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулки до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

## КОМПОНЕНТИ

### КІНЦЕВИЙ УПОР З РЕГУЛЬОВАНОЮ ПРУЖИНОЮ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Регульований кінцевий упор для розсувної фурнітури Perlan



Найменування	Ідентифікаційний номер
Кінцевий упор з регульованою пружиною для фіксації	069274

# Perlän 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі



## ПРУЖИНА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Пружина для фіксації кінцевого упора Perlän 140



Найменування	Ідентифікаційний номер
Пружина для фіксації	064242

## УПОР СТУЛКИ

Кінцевий упор для розсувних стулків



Найменування	Ідентифікаційний номер
Упор ступки	000339
Упор ступки	000342

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ БАГАТОШАРОВОГО БЕЗПЕЧНОГО СКЛА/МЕТАЛУ (VSG) \*

Комплект для склеювання скла/металу для з'єднання алюмінієвих кутів із скляними дисками



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для склеювання багатошарового безпечного скла/металу (VSG) 50 г *	до 30 елементів	133039

## ЗАТИСКНА СКЛЯНА ПРИЖИМНА ПЛАНКА 45 ММ \*

Затискне приладдя для скла товщиною 12,76 мм (1/2 дюйма)



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Затискна скляна прижимна планка 45 мм *	для двох одиниць скляної прижимної планки, для використання із одношаровим склом товщиною 12,7 мм (1/2 дюйма)	133022

# Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВИСОТИ / ВІДСТАНІ ДО СТЕЛІ

Плавне вирівнювання стелі для стельового монтажу направляючих шин



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для плавного регулювання по висоті / відстані до стелі	6 шт., для плавного регулювання по висоті від 13 мм до 18 мм. Для використання для стельового монтажу із фіксуючою планкою 100/145, а також для загального застосування при нерівностях на поверхні стелі	138099

## КОМПЛЕКТ PERLAN DUOSYNC ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛОК

Duosync — ручний привод для скляних стулок



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Товщина скла	Вид монтажу
Комплект Perlan Duosync для скляних стулок	для синхронізації двостулкових дверей, з вагою стулки до 140 кг кожна, складається з: 2 зворотні ролики, 2 драйвери скляні прижимної планки 45 мм, зубчастий ремінь 12,5 м, монтажний матеріал	139207	8 - 12.76 mm	Стіна, Стеля

## КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP СЕРЕДНІЙ, З ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan Softstop для одностороннього демпфування стулок вагою до 80 кг та шириною від 900 до 1290 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Комплект складається з: 2 роликові каретки з демпфером з однієї сторони, 2 кінцевих упори, 1 спусковий механізм з болтом кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128877	900 mm	1290 mm

# Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

## КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP ДОВГИЙ, З ДВОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan SoftStop для двостороннього демпфування стулків вагою до 80 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Комплект складається з: 2 роликів каретки з демпфером з двох сторін, 2 кінцевих упори, 2 спускових механізми з болтами кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128891	1290 mm	1700 mm

## КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOPDUO, З ДВОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ

Perlan SoftStopDuo із двостороннім демпфуванням стулків вагою до 80 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan SoftStopDuo, з двостороннім демпфуванням, до 80 кг	Комплект складається з: 2 роликів каретки з демпфером з двох сторін, 2 кінцевих упори, 2 спускових механізми з болтами кріплення, 2 планки для навішування стандарт	150071	750 mm	1290 mm

## НАКЛЕЮВАНИЙ КУТ З ТРИПЛЕКСУ \*

Алюмінієвий кутовий профіль для багатошарового безосколкового скла та скляної прижимної планки 45



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Наклеюваний кут з триплексу *	для використання із багатошаровим безпечним склом (VSG) у поєднанні зі скляною прижимною планкою 45 мм, для 2 затискних профілів, без клею	133099

# Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

## ДВЕРНА РУЧКА-БАР КОНФІГУРОВАНА \*

Ручка-скоба — кругле виконання для монтажу на скляній стулці



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Дверна ручка-бар конфігурована *	127616	Високоякісна сталь

## КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP КОРОТКИЙ, 3 ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan SoftStop для одностороннього демпфування стулків вагою до 80 кг та шириною від 575 до 900 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Комплект складається з: 2 роликові каретки з демпфером з однієї сторони, 2 кінцевих упори, 1 спусковий механізм з болтом кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128876	575 mm	900 mm

## КОМПЛЕКТ ПІДЛОВОГОЇ НАПРАВЛЯЮЧОЇ ДЛЯ СКЛЯНИХ ПОВЕРХОНЬ

Підлогова направляюча для скляної розсувної стулки товщиною 8, 10 та 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Підлогова направляюча для скляних стулків (з високоякісної сталі)	Для скла товщиною 8, 10, 12 мм	134990	Високоякісна сталь	8 - 12 mm

# Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі



## ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІКСУЮЧОЇ ПЛАНКИ 100

Фіксуюча планка для облицювання фурнітурних систем Perlan



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Вид монтажу
Повний комплект фіксуючої планки 100	Для настінного та стельового монтажу, суцільна обшивка, налаштування за побажанням клієнта	138098	Стіна, Стеля

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.