

Паспорт виробу

Механічні системи розсувних стін із рухомими розсувними дверима, IGG *



Елемент доступу для використання із скляними перегородками в закритому положенні у дизайні IGG

ЗАСТОСУВАННЯ

- Внутрішній та захищений зовнішній простір
- Положення скляної перегородки у паркувальній зоні
- Можливість використання для лінійних осей
- Можливість використання із габаритною висотою до 3500 мм
- Можливість використання із шириною елемента до 1250 мм

Механічні системи розсувних стін із рухомими розсувними дверима, IGG *



ОСОБЛИВОСТІ

- Вбудований профіль за всім периметром для кріплення функціональних блоків
- Високоякісний архітектурний дизайн
- Можливість використання одношарового безосколкового скла 6 мм або 8 мм із приклеєним з двох сторін профілем
- Ізоляційне скло 22 мм, використовується із центруванням
- Вага елемента до 125 кг
- Можливість поєднання із елементами будь-якого іншого типу
- Вбудований пристрій запирання/закриття (Boxer 2–4 В)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Механічні системи розсувних стін із рухомими розсувними дверима, IGG *

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.