

# Паспорт виробу Perlpan 140, скляні двері



Розсувна фурнітура для скляних стулків та стельового монтажу

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Розсувні двері частого використання у внутрішній частині будівлі
- Житлові та офісні приміщення, конференц-зали, а також готелі
- Монтаж фурнітури у будь-якій видимій зоні
- Одно- та багатостулкові розсувні двері
- Кріплення до стелі



#### ОСОБЛИВОСТІ

- Розсувна фурнітура для стулоч вагою до 140 кг
- Для скляних стулоч
- З односторонньою або двосторонньою системою демпфування
- Регулювання по висоті дозволяє нівелювати нерівності між стелею та ходовим профілем
- Прецизійний кулькопідшипник з роликовою кареткою забезпечує високу плавність ходу під час розсування
- Зносостійкість перевірено протягом 100 000 випробувальних циклів згідно з DIN EN 1527

#### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Perlan 140, скляні двері
Матеріал стулоч	Одношарове безосколкове скло (ESG-H), Багатшарове безосколкове скло (VSG з ESG)
Вага стулоч (макс.)	140 kg
Кількість стулоч	одностулочковий
Ширина стулоч (мін.)	500 mm
Ширина стулоч (макс.)	1640 mm
Висота стулоч (макс.)	3500 mm
Товщина стулоч від	8 mm
Товщина стулоч до	12.76 mm
Геометрія профілю направляючої шини	прямий
EN 1670, стійкість проти корозії	2 (згідно з EN 1670: клас 0 = не визначено, клас 1 = низький, клас 2 = середній, клас 3 = високий, клас 4 = дуже високий, клас 5 = надзвичайний)
EN 1527, незмінна функціональність	100 000 циклів випробувань
Вид монтажу	Стіна, Стеля
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Покриття, що приєднується кліпсами	Прямокутний
Обслуговування вручну	Так
Поверхня	анодований
Колір	EV1