

# Паспорт виробу GC 240 RS \*



Комплект сенсорів дощу та вітру для використання з джерелами аварійного живлення MBZ 300 та THZ/THZ Comfort

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Для підключення до терміналів управління аварійним струмом системи димо- та тепловідведення THZ N4, THZ Comfort N4 та MBZ 300
- Автоматичне замикання вікон блоком керування, якщо під час роботи системи вентиляції наявні опади
- Для настінного та висотного монтажу
- Відповідна щоглова скоба: ID 163801, кріплення на щоглу для метеостанції



#### ОСОБЛИВОСТІ

- Стійка проти корозії поверхня сенсорів з підігрівом
- Регулювання чутливості за допомогою потенціометра
- Додатковий блок живлення непотрібний

#### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

GC 240 RS \*

#### ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Датчик дощу GC 240 RS *	Датчик дощу для підключення до терміналу управління аварійним струмом системи димо- та тепловідведення для блока керування для сходової клітки/MBZ 300. Включно з консоллю для настінного та висотного монтажу	189313	білий RAL 9010	70 x 62 x 37 mm	24 V DC

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.