

Паспорт виробу

Адаптери протипожежного захисту GC 342/GC 342+ *



Необхідний для прокладання з'єднувального кабелю з боку, де розташовані дверні петлі/боку навпроти дверних петель при діаметрі отвору 5 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Комплектувальні деталі для лазерного сканера GC 342/GC 342+
- При використанні протипожежних дверей необхідно отримати дозвіл виробника дверей на свердління отвору
- Сумісний з GC 342+, якщо разом з приводом змонтовано з боку навпроти дверних петель
- Можлива комбінація GC 342 та GC 342+, якщо від функції активації GC 342+ можна відмовитися.

Адаптери протипожежного захисту GC 342/GC 342+ *



ОСОБЛИВОСТІ

- Вставна інтерфейсна плата
- Змінний кабель, головний вузол/підпорядкований модуль для GC 342/GC 342+

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Адаптери протипожежного захисту GC 342/GC 342+ *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Адаптер протипожежного захисту GC 342 *	Включно з кабелем під'єднання дверей BS/BGS. Зменшує необхідний діаметр отвору з 10 мм до 5 мм	189384

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.