

Паспорт виробу A4001-KB 2POL *



Електрозащівка із контактом для передачі сигналів стану
дверей та компактною напрямною дверного затвора

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стандартні двері із функцією контролю доступу
- Монтаж на двері, що відкриваються ліворуч або праворуч, вертикально або горизонтально
- Підключення до джерела постійного або змінного струму

ОСОБЛИВОСТІ

- Майже безшумне відкривання у одне натискання в разі живлення від джерела постійного струму
- Техніка подвійної котушки дозволяє забезпечити значний діапазон робочої напруги
- Вбудований двополюсний діод захисту від електромагнітного впливу, що захищає підключені компоненти електрообладнання від зворотної напруги
- Контакт для передачі сигналів стану дверей, який приводиться в дію язичком замка
- Компактні габаритні розміри
- Регульована заціпка радіальної форми 3 мм, із кроком 0,75 мм
- Компактний напрямок заціпки для монтажу у двері у закритому положення профілю
- Надійне розблокування язичка замка, навіть при високому попередньому навантаженні
- З'єднувальні гвинти, що постачаються у зібраному вигляді та не складні у монтажі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	A4001-KB 2POL *
Розміри	19.9 x 75.7 x 27.9 mm
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Положення встановлення x величина кроку	4 x 0.75 mm
Глибина заходу заскочки	4.5 mm
Монтажне положення горизонтальне/вертикальне	Так
Постійний струм	Ні
Робочий струм	Так
Змінний блок	Ні
Напруга під час роботи у безперервному режимі	24 В змінного/постійного струму
Дозвіл на експлуатацію димозахисних дверей	Ні
Механічне розблокування	Ні
Контроль доступу до дверей	Так
Вбудований біполярний захисний електромагнітний діод	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Векторний пристрій для відкривання дверей A4001-KB *	Принцип дії: робочий струм / з контактом для передачі сигналів стану дверей / з компактною напрямною дверного затвора / Миттєвий контакт: 24–48 В змінного/постійного струму +/- 15 % / Експлуатаційна межа витривалості: 24 В змінного/постійного струму +/- 15 % / Споживання струму: 150 мА (при 24 В) / Габаритні розміри (Ш x В x Г): 19,9 x 74,7 x 25 мм	191070	червоний	19.9 x 75.7 x 27.9 mm	зліва/справа



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.