

# Паспорт виробу A5000-FE



## ЗАСТОСУВАННЯ

- Стандартні та димозахисні двері з приводами розпашних дверей
- Монтаж на двері, що відкриваються ліворуч або праворуч, вертикально або горизонтально
- Підключення до джерела постійного струму

### ОСОБЛИВОСТІ

- Дозвіл на експлуатацію димозахисних дверей
- Сигнальний процесор з режимом енергозбереження та автоматичним регулюванням напруги
- Техніка подвійної котушки дозволяє забезпечити значний діапазон робочої напруги
- Вбудований двополюсний діод захисту від електромагнітного впливу, що захищає підключені компоненти електрообладнання від зворотної напруги
- Компактні габаритні розміри
- Напрямок заціпки для монтажу у двері у закритому положення профілю
- Надійне розблокування язичка замка, навіть при високому попередньому навантаженні

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	A5000-FE
Розміри	22.8 x 62.8 x 27.7 mm
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Положення встановлення x величина кроку	4 x 0.75 mm
Глибина заходу заскочки	6.5 mm
Монтажне положення горизонтальне/вертикальне	Так
Постійний струм	Ні
Робочий струм	Так
Змінний блок	Ні
Напруга під час роботи у безперервному режимі	12–24 В змінного/постійного струму +/- 15 %
Дозвіл на експлуатацію димозахисних дверей	Так
Механічне розблокування	Ні
Вбудований біполярний захисний електромагнітний діод	Так
Техніка подвійної катушки	Так
Сигнальний процесор з режимом енергозбереження	Так