

Паспорт виробу TS 5000 L SoftClose *



Для зачинювача з шиною ковзання з боку навпроти дверних петель EN 3-6 й індивідуальним регулюванням швидкості зачинення в діапазоні 0–15° кута відчинення дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку навпроти дверних петель та монтаж на дверну коробку з боку, де розташовані дверні петлі

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцевий упор/кінцеве гальмування регулюється за допомогою клапана спереду
- Демпфування відкриття регулюється спереду за допомогою клапана
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 5000 L SoftClose *
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель, Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
Кут відкриття (макс.)	120 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	287 mm
Ширина	47 mm
Висота	60 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчато)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Швидкість кінцевого закривання, регульована	Так
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Розмір EN 3-6, із демпфуванням відкриття та плавно регульованою кінцевою швидкістю закривання для гальмування дверей (без ковзаючої тяги та важеля)	191210	згідно з таблицею RAL	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Розмір EN 3-6, із демпфуванням відкриття та плавно регульованою кінцевою швидкістю закривання для гальмування дверей (без ковзаючої тяги та важеля)	191272	Подібний до високоякісної сталі	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Розмір EN 3-6, із демпфуванням відкриття та плавно регульованою кінцевою швидкістю закривання для гальмування дверей (без ковзаючої тяги та важеля)	191211	білий RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Розмір EN 3-6, із демпфуванням відкриття та плавно регульованою кінцевою швидкістю закривання для гальмування дверей (без ковзаючої тяги та важеля)	191209	Сріблястий колір	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.