

Паспорт виробу

Ковзна тяга BG TS 3/5000 L, монтаж на перемичку



Ковзна тяга для монтажу на перемичку з важелем, навпроти
дверних петель

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Монтаж навпроти дверних петель
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Монтаж на перемичку, гвинтове з'єднання вгорі

Ковзна тяга BG TS 3/5000 L, монтаж на перемичку



ОСОБЛИВОСТІ

→ 3 клепанним блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | |
|---|---|
| Торгова марка | Ковзна тяга BG TS 3/5000 L, монтаж на перемичку |
| Довжина | 550 mm |
| Ширина | 30.5 mm |
| Висота | 20.7 mm |
| Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання | Так |
| Фіксатор | Опціонально |
| Фіксатор перекриваний | Так |
| Інтегрований датчик диму | Ні |

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Розміри |
|---|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Ковзна тяга BG TS 3/5000 L, монтаж на перемичку | Ковзаюча тяга з важелем, використання для монтажу замкача на дверному полотні навпроти дверних петель | 189149 | згідно з таблицею RAL | 550 x 30.5 x 20.7 mm |
| Ковзна тяга BG TS 3/5000 L, монтаж на перемичку | Ковзаюча тяга з важелем, використання для монтажу замкача на дверному полотні навпроти дверних петель | 189148 | EV1 | 550 x 30.5 x 20.7 mm |