

Паспорт виробу

Корпус замкача

TS 500 NV



Фундамент підлогового зачинювача EN 1-4

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні розпашні та маятникові двері
- Розпашні або маятникові двері із шириною стулки 1100 мм та вагою 150 кг
- Підлоговий прихований монтаж



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавна регульована сила закривання EN1-4
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Можливість регулювання функцій зверху та у змонтованому стані

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 500 NV
Використання на розкривних/маятникових дверях	Навісні двері, Маятникові двері
Кут відкриття (макс.)	170 °
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Вага стулки (макс.)	150 kg
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Довжина	278 mm
Ширина	82 mm
Висота	42 mm
Діапазон довжини облаштування цементного ящику	10 mm
Діапазон ширини облаштування цементного ящику	10 mm
Діапазон висоти облаштування цементного ящику	6 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчато)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	зафіксовано механічно
Позиція регулювання сили закривання	Зверху
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Здійснення закривання від	170 °
Час утримування протипожежних дверей у відкритому положенні	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Напрямок згідно з DIN	Фіксатор
Замкач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4 (без покривної плити та комплектувальних)	102084	278 x 82 x 42 mm	зліва/справа	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63