

# Паспорт виробу

# Привод ECdrive T2-FR

\*



Автоматичний привід лінійних розсувних дверей аварійних  
та евакуаційних виходів із стулкою вагою до 140 кг



## ЗАСТОСУВАННЯ

- Одно- та двостулкові системи розсувних дверей
- Внутрішні та зовнішні двері, розраховані на велику прохідність
- Комплексне рішення для вхідних груп із профілем GCprofile Therm та верхньою фрамугою
- При підвищених вимогах до герметичності та енергоефективності
- Можливий діапазон ширини відкриття від 700 до 3000 мм
- Сумісною з системами профілів є монтована з великою увагою система профілів з ISO-Glas та MONO-Glas, GCprofile Therm, зажимний профіль одношарового безосколкового скла, стулка дверей рамкової конструкції та дерев'яна стулка, монтаж яких виконується на місці

## ОПИС ВИРОБУ

ECdrive T2 завдяки вузькій конструкції забезпечує нові можливості оформлення та найкраще співвідношення вартості та якості. Завдяки системі профілів GCprofile Therm додатково покращується енергоефективність.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Вузька конструкція із кришкою висотою лише 100 мм для забезпечення більшого вільного простору для оформлення
- 3 подвійною роликовою кареткою та профілем GCprofile Therm зі стулкою вагою макс. 140 кг
- Можливість об'єднання у мережу за допомогою GEZE Cockpit
- Ефективний монтаж завдяки перфоровану профілю направляючої шини та наявності довгих прорізів
- Доступна суцільна підлогова направляюча для контрольованого відведення дощової води
- Вбудовані системи прокладання кабелів полегшують їх прокладання
- Можливість підключення до мережі і вбудовування за допомогою відкритого стандарту (BACnet) у систему автоматизації будівлі
- Самостійне виявлення помилок та складання протоколу
- Входи та виходи з можливістю налаштування довільних параметрів для різноманітних функцій
- Вбудований акумулятор для аварійного відкривання та закриття на випадок вимкнення струму
- Роликова каретка з функцією самоочищення дозволяє зменшити витрати на технічне обслуговування
- Різноманітні механічні та електричні пристрої блокування замовляються додатково



#### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Привод ECdrive T2-FR *
Висота	100 mm
Глибина	190 mm

#### ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Напруга живлення
Привод ECdrive T2-FR *	система приводу для лінійних розсувних дверей частого використання	180375	230 V

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.