

Паспорт виробу GC 172



Радіодатчик диму для безпроводного під'єднання до
радіомодуля GC 171

ЗАСТОСУВАННЯ

- Встановлення у будівлях, які належать до пам'яток старовини, без внесення конструктивних змін (прокладання кабелю)
- Модернізація або розширення вже встановлених систем



ОСОБЛИВОСТІ

- Просте з'єднання з радіомодулем GC 171
- Мінімальні вимоги до обслуговування завдяки довгому терміну служби елементів живлення, що складає вісім років

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	GC 172
Розміри	110 x 110 x 70 mm
Температура довкілля	-5 °C - 50 °C
Дисплей візуалізації робочого стану	Так
Напруга живлення	3 V DC
Вид захисту	IP20
Матеріал	ПВХ
Вид монтажу	Стеля
Область використання	Внутрішня частина будівлі

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Напруга живлення	Розміри	Вид монтажу
Радіодатчик диму GC 172	для безпроводного підключення до пристроїв фіксації GEZE, працює від елементів живлення, з цоколем, сертифіковано згідно з EN 54-7 та EN 54-25, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Стеля